



EAN:	4013288208811	尺寸:	150x105x30 mm
零件编号:	05005090001	重量:	120 g
类别编号:	400 TX	原产国:	CZ
		海关关税号:	84661038

- T型柄的设计适合传输紧固松开时施加的扭力
- 正确的紧固源于不失灵的定扭装置和准确的扭力传输
- 定扭装置的防盗设计避免意外地触动和激活造成扭力大小的更动
- 刀杆刀身抗腐蚀

维拉扭矩表, 固定扭矩, 用于 TORX® 螺丝。防干扰。稳健的滑动离合器确保所需的扭矩值达到时触发的信号可被听到并触及, 以便不再施加更多扭矩。拆卸扭矩值显然高于拧紧扭矩值, 因此拆卸螺丝无需额外工具。手柄外形完美贴合手掌, 手指舒适贴合圆形下凹握柄。确保传递符合人体工程学。

网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_torque-indicators_400_tx.html

Wera - 400 TX
05005090001 - 4013288208811

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

定扭螺丝刀系列

定扭螺丝刀



T 型柄系列




适用于不可调节扭矩的应用场合，例如使用防篡改扭矩刀杆进行的组装作业。

超负荷信号



达到设定扭矩数值时可听到清晰的超负荷信号。

人体工程学设计



T型手柄的人体工程学设计使您的手掌可以完全握紧它，而手指则可以支托在柔软的半球型凹槽内。整个手部与手柄完全接触，不会产生摩擦损失。

多重材料手柄



由多种材料组成的螺丝刀手柄可以更人性化的进行作业。

重要信息标识于工具上



手柄标有可见的花形符号、尺寸、扭矩和最大释放扭矩。

该产品系列的其他版本：

							
		Nm	mm	mm	mm	inch	mm
05005090001	TX 20	4.0	60	48	100	2 3/8"	7.0
05005091001	TX 25	5.0	60	48	100	2 3/8"	7.0

网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_torque-indicators_400_tx.html

Wera - 400 TX
05005090001 - 4013288208811

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de