

8767 A VDE HF TORX® Zyklop 批头套筒，绝缘，1/4"
驱动，带固持功能，TX 10 x 36 mm
Zyklop VDE 绝缘棘轮扳手与配件，1/4"



EAN:	4013288233738	尺寸:	153x120x18 mm
零件编号:	05005920001	重量:	28 g
类别编号:	8767 A VDE HF	原产国:	CZ
		海关关税号:	82079030

- 用于 TORX® 套筒螺丝
- 按照 IEC 60900 标准在 10,000 伏特电压下进行单独测试，确保在 1,000 伏特电压下安全工作
- 极短且紧凑的绝缘 1/4" 批头套筒，即使在非常狭窄的空间也很容易工作
- 由于采用双重材料绝缘层并且黄色绝缘芯置于外部红色绝缘层下方，安全性更高
- 固持功能确保螺丝牢固黏着在工具上
- 塑料套管保护表面免受损坏

VDE 1/4" 批头套筒，带固持功能，适用于 TORX® 螺丝，便于拧紧作业，因为其降低了处理工件时螺丝丢失的风险。由于采用黄色绝缘芯，安全性更高，外部红色 VDE 绝缘层受损后可观察到黄色绝缘芯。按照 IEC 60900 标准在 10,000 伏特电压下进行单独测试，确保在 1,000 伏特电压下安全工作。

网站链接

<https://www.wera.de/cn/05005920001>

Wera - 8767 A VDE HF
05005920001 - 4013288233738

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8767 A VDE HF TORX® Zyklop 批头套筒，绝缘，1/4”
驱动，带固持功能，TX 10 x 36 mm
Zyklop VDE 绝缘棘轮扳手与配件，1/4”



带固持功能的旋具套筒，适用于TORX®螺丝

绝缘强度测试

安全性更高



维拉开发的HF工具对原有的TORX®梅花形状进行了优化，来自于驱动头和螺丝外形之间的表面压力形成了楔入力，从而使TORX®梅花螺丝能牢固黏着在工具上。

按照IEC 60900的标准，每件工具都必须通过10,000伏的绝缘性能测试，保证其在1,000伏的环境下能安全工作。

由于采用双重材料绝缘层并且黄色绝缘芯置于外部红色绝缘层下方，电工用Zyklop套筒和延长件的安全性更高。

该产品系列的其他版本：



mm



mm



mm

05005920001	TX 10	36.0	18.0	9.0
05005921001	TX 15	36.0	18.0	9.0
05005922001	TX 20	36.0	18.0	9.0
05005923001	TX 25	36.0	18.0	9.0
05005924001	TX 27	36.0	18.0	9.0
05005925001	TX 30	36.0	18.0	9.0
05005926001	TX 40	36.0	18.0	9.0

网站链接

<https://www.wera.de/cn/05005920001>

Wera - 8767 A VDE HF
05005920001 - 4013288233738

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de