



EAN:	4013288027290	尺寸:	161x26x26 mm
零件编号:	05006150001	重量:	29 g
类别编号:	162 i PH VDE	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- 绝缘螺丝刀, 在1000V电压下仍可安全作业
- 光滑的硬质区可在手上快速滑动, 软质抓握区可传递更大扭力
- “易寻”色标系统: 用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸
- 六角防滚动保护, 防止螺丝刀的滚动
- 每一只都经过单独的水浴测试

维拉 电设用 螺丝刀配多重材料 Kraftform, 加快效率, 减轻疲劳: 硬质区确保高效作业, 软质区确保高扭矩传输。在10,000伏特下进行个别测试, 确保在1,000伏特电压条件下的安全作业。“易寻”色标系统, 用特定颜色代表不同端头种类和尺寸, 以便快速查找所需工具。六角防滚动保护, 防止螺丝刀的滚动。



网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_162_i_ph_vde.html

Wera - 162 i PH VDE
05006150001 - 4013288027290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

绝缘强度测试



按照IEC 60900的标准, 每件工具都必须通过10,000伏的绝缘性能测试, 保证其在1,000伏的环境下能安全工作。




按照IEC 60900的标准, 每件工具都必须通过10,000伏的绝缘性能测试, 保证其在1,000伏的环境下能安全工作。

冲击韧性测试



在-40°C下进行冲击韧性测试, 以确保工具在极端环境下也能安全工作。

Lasertip激光蚀刻刀头有效防止打滑



螺丝刀头用激光蚀刻出带有锋利边缘的沟槽, 其硬度可高达1000 HV 0.3。维拉Lasertip激光蚀刻刀头能抓紧螺丝头, 有效防止打滑, 可适用于一字、十字和梅花螺丝。

减少接触压力



维拉Lasertip激光蚀刻刀头显著减少了所需的表面压力, 加强了外力的传输, 使得工作更省力、更安全、更容易。

Kraftform 多重材料手柄



维拉Kraftform手柄由具有不同属性的多种材料组成。手柄核心部分为耐磨的塑料, 即使施加巨大的外力, 仍可牢牢抓住刀杆。彩色软质区由柔软材料制成, 具有更大的摩擦阻力, 用于高扭矩的传递。坚硬表面的黑色区域可防止手粘在手柄上, 便于更快速调整握持位置。

防止手部损伤



Kraftform手柄的突出设计使手柄能完美地融入手中, 防止水泡和老茧等手部疲劳造成的损伤。

快速调整握持位置



手柄的硬质材料使手部皮肤在握持时不会黏着手柄, 而周围的大直径硬质区像轮子一样, 可以快速转动。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_162_i_ph_vde.html

Wera - 162 i PH VDE
05006150001 - 4013288027290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

该产品系列的其他版本:

				
		mm	mm	inch
05006150001 ¹⁾	PH 0	80	81	3 1/8"
05006152001	PH 1	80	98	3 1/8"
05006153001	PH 1	150	98	6"
05006154001	PH 2	100	105	4"
05006159001	PH 2	200	105	8"
05006156001	PH 3	150	112	6"
05006158001 ¹⁾	PH 4	200	112	8"

1) 不带Lasertip激光蚀刻刀头

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_162_i_ph_vde.html

Wera – 162 i PH VDE
05006150001 – 4013288027290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de