



EAN:	4013288221797	尺寸:	120x50x26 mm
零件编号:	05020150001	重量:	70 g
类别编号:	6004 Joker VDE XS	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100

- 可调 Joker 6004 VDE 涵盖相应应用领域的所有公制和英制尺寸
- 带有绝缘手柄的单独测试工具，用于安全工作，工作电压不超过 1,000 伏，具有防滑保护功能，可安全打开非绝缘钳口
- 自动和连续夹紧六角螺丝和螺栓
- 握紧时通过杠杆机构，避免滑脱和产生损坏
- 机械棘轮功能可确保快速一致的旋拧操作，且无需移开扳手
- 使用钳口中的角宽直角棱形体，可获得仅 30° 的回转角

根据 IEC 60900 在 10,000 V 电压下进行单独测试的工具，以便在批准的电压 1,000 V 下安全工作。可调的 VDE 扳手可以连续自动夹紧指示尺寸范围内的所有六角形尺寸（公制和英制）。通过集成式杠杆机构牢固地将钳口之间的六角螺丝或螺栓夹紧，从而显著降低了出现滑脱或损坏的风险。棘轮功能可确保快速一致的旋拧操作，且无需移开工具。使用角宽直角棱形体，可获得仅 30° 的反向旋转角度。采用单臂式设计，结合棘轮功能和角宽棱形体，即便在狭小空间内，也能够进行操作。由于具有 2 个部件的塑料绝缘，可调的 Joker 6004 VDE 具有自然舒适的手柄。手柄前端的防滑保护增加了安全性。滑动功能为非绝缘钳口提供了无触点安全开口，从而提供了额外的保护。

网站链接

https://products.wera.de/cn/joker_6004_joker_vde-insulated_self-setting_spanners_6004_joker_vde_xs.html

Wera - 6004 Joker VDE XS
05020150001 - 4013288221797

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

6004 Joker VDE 自调式绝缘扳手

绝缘强度测试




Joker 6004 VDE: 快速工作棘轮机构




按照IEC 60900的标准, 每件工具都必须通过10,000伏的绝缘性能测试, 保证其在1,000伏的环境下能安全工作。

安全打开钳口



滑动功能为非绝缘钳口提供了无触点安全开口。

防滑保护




手柄前端的防滑保护装置确保握把牢, 防止手部意外向前滑动。

Joker 6004 VDE: 自动持续自调式




Joker 6004 VDE扳手自动且持续地握住平行卡爪, 覆盖了潜在工作范围内的所有尺寸。将工具连接到螺栓或螺丝上时, 工具本身即可找到所需尺寸。

Joker 6004: 轻柔地应用于螺丝




Joker 6004 VDE的平行、光滑钳口提供了座合应力, 因此可以防止螺母或螺丝头钝化, 这可能会发生在通过角落输送电力时。

Joker 6004 VDE: 快速工作棘轮机构







钳口的棘轮功能可确保快速一致的旋拧操作, 且无需移开工具。

小回转角



钳口中的角宽棱形体仅允许30°的回转角。

该产品系列的其他版本:

	 mm	 inch	 mm	 mm
05020150001	7-10	1/4"-3/8"	119	7.7

网站链接

https://products.wera.de/cn/joker_6004_joker_vde-insulated_self-setting_spanners_6004_joker_vde_xs.html

Wera - 6004 Joker VDE XS
05020150001 - 4013288221797

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de