
6004 Joker VDE 自调式绝缘扳手







 零件编号:
 05020170001
 重量:
 1197 g

 类别编号:
 6004 Joker VDE 4 Set 原产国:
 CZ

海关关税号: 82041100

- 内含 4 把可调节 Joker 6004 VDE的紧凑型帆布工具袋,涵盖了 7 至 19 mm 或 1/4" 至 3/4" 的所有公制和英制尺寸的应用
- 带有绝缘手柄的单独测试工具,用于安全工作,工作电压不超过 1,000 伏,具有防滑保护功能,可安全打开非绝缘钳口
- 自动和连续夹紧六角螺丝或螺栓
- 握紧时通过杠杆机构,避免滑脱和产生损坏
- 机械棘轮功能可确保快速一致的旋拧操作,且无需移开扳手
- 使用钳口中的角宽直角棱形体,可获得仅 30° 的回转角

根据IEC 60900在10,000 V电压下进行单独测试的工具,以便在批准的电压1,000 V下安全工作。可调的VDE扳手可以连续自动夹紧指示尺寸范围内的所有六角形尺寸(公制和英制)。通过集成式杠杆机构牢固地将钳口之间的六角螺丝或螺栓夹紧,从而显著降低了出现滑脱或损坏的风险。棘轮功能可确保快速一致的旋拧操作,且无需移开工具。使用角宽直角棱形体,可获得仅30°的反向旋转角度。采用单臂式设计,结合棘轮功能和角宽棱形体,即便在狭小空间内,也能够进行操作。由于具有2个部件的塑料绝缘,可调焦的Joker 6004 VDE具有自然舒适的手柄。手柄前端的防滑保护增加了安全性。滑动功能为非绝缘钳口提供了无触点安全开口,从而提供了额外的保护。

网站链接

 $https://products.\,wera.\,de/cn/joker_6004_joker_vde-insulated_self-setting_spanners_6004_joker_vde_4_set_1.\,html$

08. 03. 2025 - 1 / 3











6004 Joker VDE 自调式绝缘扳手



绝缘强度测试

安全打开钳口

防滑保护



Joker 6004 VDE



按照IEC 60900的标准,每件工具都必须通过10,000伏的绝缘性能测试,保证其在1,000伏的环境下能安全工作。





滑动功能为非绝缘钳口提供 了无触点安全开口。



手柄前端的防滑保护装置确 保握把牢,防止手部意外向 前滑动。

Joker 6004 VDE: 自动持续自调式











Joker 6004 VDE扳手自动且 持续地握住平行卡爪,覆盖 了潜在工作范围内的所有尺 寸。将工具连接到螺栓或螺 丝上时,工具本身即可找到 所需尺寸。



Joker 6004 VDE的平行、光 滑钳口提供了座合应力,因 此可以防止螺母或螺丝头钝 化,这可能发生在通过角落 输送电力时。



钳口的棘轮功能可确保快速 一致的旋拧操作,且无需移 开工具。



钳口中的角宽棱形体仅允许 30° 的回转角。

6004 Joker VDE 自调式绝缘扳手



套装内容:

6004 Joker VDE XS VDE 绝缘自调式扳手, 7-10 x 1/4-3/8" x 119 mm

05020150001 1x 7-10 x 1/4-3/8" x 119 mm

450 THE \$ 5005 O

6004 Joker VDE S VDE 绝缘自调式扳手, 10-13 x 7/16-1/2" x 155 mm

05020151001 1x $10-13 \times 7/16-1/2'' \times 155 \text{ mm}$

Albert Comments Address Co

6004 Joker VDE M VDE 绝缘自调式扳手, 13-16 x 1/2-5/8" x 190 mm

05020152001 1x 13-16 x 1/2-5/8" x 190 mm

6004 Joker VDE L VDE 绝缘自调式扳手, 16-19 x 5/8-3/4" x 226 mm

05020153001 1x 16-19 x 5/8-3/4" x 226 mm

魔术贴 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm

