



EAN:	4013288229878	尺寸:	380x160x45 mm
零件编号:	05020235001	重量:	1131 g
类别编号:	9642	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100

- 英制
- 8 件组套
- 凭借其强大的磁性, 该条可以牢牢地吸附在金属表面。条带也可以用螺栓固定在墙上。
- 条形端头完全固定住工具
- 特别适用于狭小空间
- 特殊几何形状增加了工具的接触面
- 扳手开口的小回转角让所有螺丝在15° 内完成适配
- 倾斜度为15° 的狭长环形扳头

环形扳手组套, 8 件套, 英制尺寸; 在接线盒上。7.5° 旋转口和双六角几何结构的组合可以使Joker 6003放置点的数量加倍。在旋拧过程中, 扳手在纵轴上重复转动 180°, 可以提供四种放置方式, 螺栓或螺丝头可以每 15° 接合一次。这使得旋拧更容易, 尤其是在有限的空间。细长而坚固的环侧与工具轴成 15°。高质量的表面处理实现高度持久的腐蚀防护。带 Take it easy 工具查找装置: 用特定颜色代表不同尺寸。条形端头完全固定住工具。凭借其强大的磁性, 该条可以牢牢地吸附在金属表面。条带也可以用螺栓固定在墙上。

网站链接

https://products.wera.de/cn/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_9642.html

Wera - 9642
05020235001 - 4013288229878


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

牢固的工具夹持




高品质的铝制接线盒最多可容纳 11 把扳手。夹紧弹簧牢牢地夹住工具。

由磁力保持



凭借其强大的磁性, 条形端头可以牢固地附着在金属表面。

螺丝安装



条带也可以用螺栓固定在墙上。

适合特别狭小空间




开口形状特殊的组合扳手—翻转角为7.5°的开口和双六角形状—将扳手沿纵轴重复转动 180°时, 其接触面随之扩大两倍。螺帽和螺栓均可在15°内完成装配。Joker 6003换向后可直接装配。

双六角几何形状



开口和环形扳头的双六角几何形状, 为螺帽和螺栓提供有效连接, 降低打滑的危险。

Joker 6003:
可倾斜的环形扳手



环形扳头沿工具轴身倾斜15°, 避免意外伤害。

Joker 6003: 摆动幅度小于 30°



借助翻转角为 7.5° 的开口和双六角几何形状, 当扳手用法恰当时 (准备—紧固—旋转—再度准备—紧固—旋转), 可拧动摆动幅度不超过 30° 的螺丝。

9642 磁性条带 6003 Joker Imperial 1 环形扳手组套, 8件套

6003 Joker 组合扳手 - 在狭小空间内, 开口回转角度仅为 15°




套装内容:

6003 Joker 组合扳手, 英制, 5/16" x 115 mm



05020211001	1x	5/16" x 115 mm
05020212001	1x	3/8" x 125 mm
05020214001	1x	1/2" x 160 mm
05020215001	1x	9/16" x 167 mm
05020218001	1x	3/4" x 230 mm
05020213001	1x	7/16" x 135 mm
05020216001	1x	5/8" x 182 mm
05020217001	1x	11/16" x 210 mm

9610 Joker 磁性条带, 最多可用于 11 个扳手, 空袋, 30 x 370 mm



05136413001	1x	30 x 370 mm
-------------	----	-------------

网站链接

https://products.wera.de/cn/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_9642.html

Wera - 9642

05020235001 - 4013288229878

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de