

6006 Joker S/L 自调式双开口扳手, 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 16; 17; 18; 19 x 5/8; 11/16; 3/4" x 208.6 mm



EAN:	4013288236463	尺寸:	205x75x20 mm
零件编号:	05020332001	重量:	295 g
类别编号:	6006 Joker S/L	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041200

- “口袋级”旋拧车间
- 一种工具适配所有最常见的扳手规格
- 适配尺寸为 10-13 和 16-19 (公制) 或 7/16"-1/2" 和 5/8"-3/4" (英制) 以及所有中间尺寸的六角螺丝头和螺栓
- 自调式双开口扳手; 使用钳口中的角宽直角棱形体, 可获得仅 30° 的回转角
- 自动和连续夹紧六角螺丝和螺栓
- 握紧时通过杠杆机构, 避免滑脱和产生损坏
- 机械棘轮功能可确保快速一致的旋拧操作, 且无需移开扳手

用于六角头螺丝和螺栓的自调式双开口扳手, 所用扳手规格为 10.0、11.0、12.0、13.0 和 16.0、17.0、18.0、19.0 (公制) 或 7/16"、1/2" 和 5/8"、11/16"、3/4" (英制)。具有连续和平行钳口, 可替代多个单规格扳手尺寸。在将工具连接到六角螺栓或螺丝时, 将自动和连续地设定所需尺寸。通过集成式杠杆机构牢固地将钳口之间的六角螺丝头或螺栓夹紧, 从而显著降低出现滑脱或损坏的风险。棘轮功能可确保快速一致的旋拧操作, 且无需移开工具。使用角宽直角棱形体, 可获得仅 30° 的回转角。棘轮功能和角宽棱形体, 可在狭小空间内进行操作。具有棘轮功能的可调式 Joker 6006 双开口扳手是通用的旋拧工具。自定位。握紧。夹紧。

#### 网站链接

<https://www.wera.de/cn/05020332001>

Wera - 6006 Joker S/L  
05020332001 - 4013288236463

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

“口袋级”旋拧车间



“口袋级”旋拧车间



自调式 6006 Joker S/L 双开口扳手具有连续和平行钳口, 取代常用公制和英制扳手规格。

1 个适配多种螺丝规格的工具




使用自调式 6006 Joker S/L 双开口扳手, “单手”即可掌控最常见的公制和英制规格扳手。

Joker 6006: 自动连续自定位



Joker 6006 双头扳手自动且持续地握住平行卡爪, 覆盖了潜在工作范围内的所有尺寸。将工具连接到螺栓或螺丝上时, 工具本身即可找到所需尺寸。

Joker 6006: 轻柔地应用于螺丝




Joker 6006 双头扳手的平行、光滑钳口提供了座合应力, 因此可以防止螺母或螺丝头钝化变形, 这可能发生在通过棱角输送动力时。

Joker 6006: 快速工作的棘轮机构










双头扳手两个钳口的棘轮功能确保了快速一致的旋紧, 而无需拆卸工具。

Joker 6006: 小回转角



由于双头扳手的钳口使用角宽直角棱形体, 可获得仅 30° 的回转角。

该产品系列的其他版本:

							
	mm	inch	mm	inch	mm	mm	mm
05020332001	10.0; 11.0; 12.0; 13.0	7/16"; 1/2"	16.0; 17.0; 18.0; 19.0	5/8"; 11/16"; 3/4"	10	14.0	208.6

网站链接

<https://www.wera.de/cn/05020332001>

Wera - 6006 Joker S/L  
05020332001 - 4013288236463

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de