



EAN:	4013288139429	尺寸:	90x6x2 mm
零件编号:	05022040001	重量:	1 g
类别编号:	950 PKLS	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100

- L型扳手，用于内六角螺丝
- 超短臂，用于狭小区域内的螺丝
- 长臂带六角形球头
- 镀铬，具有高抗腐蚀性

优质内六角扳手，含缩短刀杆，适合难以接触的螺丝。用于内六角螺钉。加长刀杆的球锁即使在复杂安装条件下也能实现平稳作业。精密的镀铬设计提高抗腐蚀性。得益于内六角扳手上的耐磨激光打印标识，可轻松查找工具。



网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkls.html

Wera - 950 PKLS
05022040001 - 4013288139429

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


内六角 L 型扳手

L 型扳手



传统的 L 型扳手在使用时经常造成螺丝滑头，从而使螺丝无法再被紧固或松开。维拉的 Hex-Plus 工具与螺丝头有更大的接触面积，在传递扭矩时有效地削弱了切口效应以及螺丝变形，并且可以增加 20 % 的扭矩。

超短臂



大家都知道，采用锯子切割或直接打磨可以得到在狭窄空间里适用的超短臂 L 型扳手。但是这样会使工具的接口处失去防腐蚀保护。其次，在截短过程中，截面会失去在硬化处理过程中获得的强度而变软。

Hex-Plus



内六角螺丝存在一个问题，由于从扳手头传递外力到螺丝的接触面很窄，导致螺丝头可能会损坏，通常是凹处被磨圆。Hex-Plus 花形有较大的接触面，可防止这种损坏。它从凹槽的平面处驱动螺丝，而不是从角面，因此和一般 L 型扳手相比增加了 20 % 可以被传递的扭矩。并且 Hex-Plus 工具适合每一个标准内六角螺丝。

球头



球头驱动意味着轴身可以绕着螺丝旋转，因而可以在狭窄区域利用角度进行螺丝拆装。

尺寸标识



每一把 L 型扳手的尺寸都以激光蚀刻在工具上。另外 SP KL 的 L 型扳手都会根据不同尺寸进行颜色标记，方便快速地找到正确的工具。

表面保护功能



内六角 L 型扳手经过镀铬激光发黑表面处理，具有卓越的表面保护功能和高抗腐蚀性，使用寿命更长。

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkls.html

Wera - 950 PKLS
05022040001 - 4013288139429

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

内六角 L 型扳手

该产品系列的其他版本:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05022040001 ¹⁾	1.5	90	4.5	3 1/2"	11/64"
05022041001	2.0	100	5.5	4"	7/32"
05022042001	2.5	112	6.5	4 7/16"	1/4"
05022043001	3.0	126	7.5	5"	19/64"
05022044001	4.0	140	10.0	5 1/2"	25/64"
05022045001	5.0	160	12	6 5/16"	15/32"
05022046001	6.0	180	15	7 1/16"	19/32"
05022047001	8.0	200	19	8"	3/4"
05022048001	10.0	219	22	8 5/8"	7/8"

1) 正六边形

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkls.html

Wera - 950 PKLS
05022040001 - 4013288139429

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de