

950 L HF 公制内六角 L 型扳手，镀铬镀铬 表面处理，带固持功能，3 x
126 mm
内六角 L 型扳手



EAN:	4013288207258	尺寸:	126x20x3 mm
零件编号:	05022120001	重量:	9 g
类别编号:	950 L HF	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100

- 长臂上的固持功能使螺丝稳固固定在工具上
- Hex-Plus六角增强型可延长螺丝头的寿命
- 超长臂
- 镀铬，具有高抗腐蚀性
- 公制

优质内六角扳手组套，用于六角套筒螺丝，抗腐蚀，含加长刀杆，可传递较高扭矩，困难作业环境下依旧可行。
六角增强型
提高了与螺丝的接触面。将使用时造成的磨损降至最低，几乎完全消除了破坏螺丝凹槽的风险。工具从 3
号起，含固持功能，穿过弹性球锁。

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l_hf.html

Wera - 950 L HF
05022120001 - 4013288207258

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

950 L HF 公制内六角 L 型扳手，镀铬镀铬 表面处理，带固持功能，3 x 126 mm
内六角 L 型扳手




L 型扳手



传统的 L 型扳手在使用时经常造成螺丝滑头，从而使螺丝无法再被紧固或松开。维拉的 Hex-Plus 工具与螺丝头有更大的接触面积，在传递扭矩时有效地削弱了切口效应以及螺丝变形，并且可以增加 20 % 的扭矩。

内六角螺丝固持功能



扳手长端上的球锁使得螺丝能够被紧紧卡住，固持功能则在只能单手操作的狭窄和尴尬空间内特别有效。

Hex-Plus



内六角螺丝存在一个问题，由于从扳手头传递外力到螺丝的接触面很窄，导致螺丝头可能会损坏，通常是凹处被磨圆。Hex-Plus花形有较大的接触面，可防止这种损坏。它从凹槽的平面处驱动螺丝，而不是从角面，因此和一般L型扳手相比增加了20%可以被传递的扭矩。并且Hex-Plus工具适合每一个标准内六角螺丝。

表面保护功能



内六角 L 型扳手经过镀铬激光发黑表面处理，具有卓越的表面保护功能和高抗腐蚀性，使用寿命更长。

尺寸标识



每一把L型扳手的尺寸都以激光蚀刻在工具上。另外SP KL的L型扳手都会根据不同尺寸进行颜色标记，方便快速地找到正确的工具。

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l_hf.html

Wera - 950 L HF
05022120001 - 4013288207258

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

950 L HF 公制内六角 L 型扳手, 镀铬镀铬 表面处理, 带固持功能, 3 x
 126 mm
 内六角 L 型扳手



该产品系列的其他版本:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05022120001	3.0	126	20	5"	25/32"
05022121001	4.0	140	25	5 1/2"	1"
05022122001	5.0	160	28	6 5/16"	1 3/32"
05022123001	6.0	180	32	7 1/16"	1 1/4"
05022124001	8.0	200	36	8"	1 7/16"
05022125001	10.0	219	40	8 11/16"	1 9/16"

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l_hf.html

Wera - 950 L HF
 05022120001 - 4013288207258

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de