



EAN:	4013288214157	尺寸:	94x98x22 mm
零件编号:	05023404001	重量:	82 g
类别编号:	416 R	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- T 型柄螺丝刀允许传递极高的拧紧和松开扭矩
- 双重材料手柄符合人体工程学, 手指舒适贴合下凹握柄, 可确保传递极高的扭矩, 操作不会产生疲劳感
- Rapidaptor-接头技术可快速换装批头
- 带环形磁铁
- 符合ISO 1173-C 6.3和E 6.3标准的1/4" 外六角驱动批头

T型柄螺丝刀: 优化的手柄形状确保紧固和松开扭矩的传递。手柄的人体工程学设计使手掌可以完全紧握它, 手指可以支托在半圆形凹槽内。整个手部与手柄完全接触, 不会产生摩擦损失。符合 DIN ISO 1173-C 6.3和 E 6.3的1/4" 外六角驱动批头的批头手柄, 带有可快速更换批头的 Rapidaptor接头。

#### 网站链接

[https://products.wera.de/cn/screwdrivers\\_series\\_400\\_t-handle\\_416\\_r.html](https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_400_t-handle_416_r.html)

Wera - 416 R  
05023404001 - 4013288214157

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

符合人体工程学的双重材料 T 型柄

快装和自锁

快卸


全系夹持



双重材料 T 型柄符合人体工程学, 手指舒适贴合下巴握柄, 可确保传递极高的扭矩, 操作不会产生疲劳感。



无需移动护套即可将批头推入接头。一旦批头夹在接头上, 即可自动锁住。




更换批头时只需将护套向前推, 弹簧机构就会将批头从磁性中剥离并解锁, 这样批头就可以很容易地拆下来了。特别提示: 即使拆卸极小的批头也可以不借助外力。




可用于 DIN ISO 1173-C 6,3 和 E 6,3 标准的 1/4" 驱动批头, 以及维拉系列 1 和 4 的批头。

单手操作

高扭矩传递








包括插入和释放批头在内的所有功能都可以单手完成, 操作更快速、更经济、更符合人体工程学, 无需任何其他不必要的操作。



将刀杆作为手臂的延长杆, 从而传递特别高的扭矩。

该产品系列的其他版本:

					
	inch	mm	mm	mm	inch
05023404001	1/4"	45	44	99	1 25/32"

网站链接

[https://products.wera.de/cn/screwdrivers\\_series\\_400\\_t-handle\\_416\\_r.html](https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_400_t-handle_416_r.html)

Wera - 416 R

05023404001 - 4013288214157

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)