



EAN:	4013288095633	尺寸:	75x15x15 mm
零件编号:	05053923001	重量:	58 g
类别编号:	897/4 R	原产国:	CZ
		海关关税号:	84661038

- 双重抗扭通用快速接杆, 用于1/4"六角驱动批头
- Rapidaptor技术可快速更换批头
- 双重抗扭区域, 可吸收峰值载荷
- 大幅降低破损风险, 大幅提高使用寿命
- 1/4"六角驱动

适用于符合 DIN ISO 1173-C 6.3 和 E 6.3 (ISO 1173) 要求的 1/4"六角驱动头批头的通用接头。维拉 双重抗扭 接头含扭矩弹簧, 可吸收拧紧作业时的低峰值负荷。双重抗扭 批头及其抗扭区的综合应用极大延长了工具使用寿命。此外, 维拉 双重抗扭 接头也可应用于传统批头。Rapidaptor 技术无需驱动护套即可接触批头。批头可轻松拆卸, 仅需将护套向前推。单手即可快速更换批头。1/4"六角, 适合符合 DIN ISO 1173-F 6.3 标准的冲击螺丝刀。

#### 网站链接

<https://www.wera.de/cn/05053923001>

Wera - 897/4 R  
05053923001 - 4013288095633

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

双重抗扭接杆




独特设计的双重抗扭区, 可有效吸收峰值扭矩, 大大降低了崩坏风险, 显著增加了批头使用寿命。

双重抗扭快速接杆



维拉双重抗扭夹具采用了扭力弹簧设计, 可吸收螺丝拆装作业期间产生的较小峰值载荷。配合带有扭力区的双重抗扭批头使用时, 可显著延长工具的使用寿命。维拉的双重抗扭夹具也可方便地用在传统批头上。

全系夹持




可用于DIN ISO 1173-C 6,3和E 6,3标准的1/4"驱动批头, 以及维拉系列1和4的批头。

快装和自锁



无需移动护套即可将批头推入接头。一旦批头夹在接头上, 即可自动锁住。

快卸



更换批头时只需将护套向前推, 弹簧机构就会将批头从磁性中剥离并解锁, 这样批头就可以很容易地拆下来了。特别提示: 即使拆卸极小的批头也可以不借助外力。

快速旋转



自由旋转护套保证在拆装工作时方便诱导工具和螺丝定位, 使工具更易于在工件上进行紧固, 防止发生滑脱。在使用1/4"批头作业时, 它也可用作短延长杆, 以结合维拉批头棘轮扳手或Zyklop系列使用。

单手操作



包括插入和释放批头在内的所有功能都可以单手完成, 操作更快速、更经济、更符合人体工程学, 无需任何其他不必要的操作。

该产品系列的其他版本:



inch



mm



inch



inch



mm

05053923001

1/4"

75

3"

1/4"

15.0

网站链接

<https://www.wera.de/cn/05053923001>

Wera - 897/4 R

05053923001 - 4013288095633

Wera Werkzeuge GmbH

Korzterter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)