



EAN:	4013288111487	尺寸:	50x15x15 mm
零件编号:	05071100001	重量:	27 g
类别编号:	3888/4/1 K	原产国:	CZ
		海关关税号:	84661038

- 通用快速不锈钢夹具，用于1/4"六角头驱动的批头
- 生锈问题的解决方案：使用不锈钢工具拆装不锈钢螺丝
- 不锈钢材料制成，防止外因锈蚀
- Rapidaptor技术可快速更换批头
- 1/4"六角驱动

根据 DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173) 标准，1/4"六角刀头通用批头接杆。不锈钢设计，防止外部锈蚀。含 Rapidaptor技术，无需驱动护套即可接触批头。批头可轻松拆卸，仅需将护套向前推——单手即可快速更换批头。1/4"六角，适合符合 DIN ISO 1173-F 6.3 标准的螺丝刀。

网站链接

https://products.wera.de/cn/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_3888_4_1_k.html

Wera - 3888/4/1 K
05071100001 - 4013288111487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapidaptor 快速批头接杆

外因锈蚀



不锈钢工具具有不易生锈的属性。然而, 如果使用普通的碳素钢工具操作不锈钢工件时, 工具带来的碳素钢碎屑会附着在表面上, 从而导致生锈, 这被称为外因锈蚀。外因锈蚀会影响外观, 甚至会破坏结构导致昂贵的维修。而使用不锈钢工具则可防止碎屑造成的锈蚀。

不锈钢快速接杆




不锈钢快速接杆由不锈钢制成, 在操作不锈钢工件时可有效避免锈蚀, 并同时具有快速更换技术的所有优点。

快装和自锁



无需移动护套即可将批头推入接头。一旦批头夹在接头上, 即可自动锁住。

快卸




更换批头时只需将护套向前推, 弹簧机构就会将批头从磁性中剥离并解锁, 这样批头就可以很容易地拆下来了。特别提示: 即使拆卸极小的批头也可以不借助外力。

全系夹持




可用于DIN ISO 1173-C 6,3和E 6,3标准的1/4"驱动批头, 以及维拉系列1和4的批头。

快速旋转



自由旋转护套保证在拆装工作时方便诱导工具和螺丝定位, 使工具更易于在工件上进行紧固, 防止发生滑脱。在使用1/4"批头作业时, 它也可用作短延长杆, 以结合维拉批头棘轮扳手或Zyklop系列使用。

单手操作



包括插入和释放批头在内的所有功能都可以单手完成, 操作更快速、更经济、更符合人体工程学, 无需任何其他不必要的操作。

该产品系列的其他版本:

					
	inch	mm	inch	mm	inch
05071100001	1/4"	50	1/4"	15.0	2"

网站链接

https://products.wera.de/cn/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_3888_4_1_k.html

Wera - 3888/4/1 K
05071100001 - 4013288111487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de