



EAN:	4013288139177	尺寸:	245x95x30 mm
零件编号:	05073594001	重量:	464 g
类别编号:	950/9 Hex-Plus 4	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100

- 超短臂用于处理狭小空间内的螺丝
- Hex-Plus六角增强型可延长螺丝头的寿命
- 长臂带球头，可在狭小空间内作业
- 镀铬，具有高抗腐蚀性
- 实用的工具夹装，防磨材料制成

优质内六角扳手，含缩短刀杆，适合难以接触的螺丝。用于六角套筒螺丝。六角增强型 加大了与螺丝头的接触面。将旋转时磨损的情况降至最低，几乎完全消除了破坏螺丝凹槽的风险。加长刀杆的球锁即使在复杂安装条件下也能实现平稳作业。精密的镀铬设计提高抗腐蚀性。内六角扳手上的耐磨激光雕刻标识，可轻松查找工具。含实用耐磨材料制成的收纳夹，安全收纳内六角扳手，容易取用。

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_4.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 4
05073594001 - 4013288139177

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


内六角 L 型扳手

L 型扳手



传统的 L 型扳手在使用时经常造成螺丝滑头，从而使螺丝无法再被紧固或松开。维拉的 Hex-Plus 工具与螺丝头有更大的接触面积，在传递扭矩时有效地削弱了切口效应以及螺丝变形，并且可以增加 20 % 的扭矩。

超短臂



大家都知道，采用锯子切割或直接打磨可以得到在狭窄空间里适用的超短臂L型扳手。但是这样会使工具的接口处失去防腐蚀保护。其次，在截短过程中，截面会失去在硬化处理过程中获得的强度而变软。

Hex-Plus



内六角螺丝存在一个问题，由于从扳手头传递外力到螺丝的接触面很窄，导致螺丝头可能会损坏，通常是凹处被磨圆。Hex-Plus花形有较大的接触面，可防止这种损坏。它从凹槽的平面处驱动螺丝，而不是从角面，因此和一般L型扳手相比增加了20%可以被传递的扭矩。并且Hex-Plus工具适合每一个标准内六角螺丝。

球头



球头驱动意味着轴身可以绕着螺丝旋转，因而可以在狭窄区域利用角度进行螺丝拆装。

尺寸标识



每一把L型扳手的尺寸都以激光蚀刻在工具上。另外SP KL的L型扳手都会根据不同尺寸进行颜色标记，方便快速地找到正确的工具。

表面保护功能



内六角 L 型扳手经过镀铬激光发黑表面处理，具有卓越的表面保护功能和高抗腐蚀性，使用寿命更长。

牢牢固定而且容易取用



耐磨的收纳夹，使内六角 L 型扳手牢牢固定而且容易取用。

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_4.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 4
05073594001 - 4013288139177

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

套装内容:

950 PKLS 内六角 L 型扳手，公制，镀铬，1.5 x 90 mm



05022040001 ¹⁾	1x	1.5 x 90 mm
05022041001	1x	2 x 100 mm
05022042001	1x	2.5 x 112 mm
05022043001	1x	3 x 126 mm
05022044001	1x	4 x 140 mm
05022045001	1x	5 x 160 mm
05022046001	1x	6 x 180 mm
05022047001	1x	8 x 200 mm
05022048001	1x	10 x 219 mm

1) 正六边形

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_4.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 4
05073594001 - 4013288139177

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de