

950/9 Hex-Plus 6 内六角 L 型扳手组套吊卡装， 公制， 激光表面处理，
9件套
内六角 L 型扳手



EAN:	4013288106414	尺寸:	245x95x30 mm
零件编号:	05073596001	重量:	479 g
类别编号:	950/9 Hex-Plus 6 SB SiS	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- 实用的工具夹装，防磨材料制成
- Hex-Plus六角增强型可延长螺丝头的寿命
- 激光发黑表面处理，具有抗腐蚀性和较长的使用寿命
- L型扳手上激光蚀刻尺寸标识，防磨损
- 实用的工具夹装，防磨材料制成

优质内六角扳手组套，用于内六角螺丝，含实用耐磨材料制成的收纳夹，安全收纳内六角扳手，容易取用。内六角扳手配 六角增强型：提高了与螺丝的接触面。将旋转时磨损的情况降至最低，几乎完全消除了破坏螺丝凹槽的风险。加长刀杆的球锁即使在复杂安装条件下也能实现平稳作业。激光发黑表面处理，具有抗腐蚀性和较长的使用寿命。得益于内六角扳手上的耐磨激光雕刻标识，可轻松查找工具。

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_6_sb_sis.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 6 SB SiS
05073596001 - 4013288106414

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

L 型扳手



传统的 L 型扳手在使用时经常造成螺丝滑头, 从而使螺丝无法再被紧固或松开。维拉的 Hex-Plus 工具与螺丝头有更大的接触面积, 在传递扭矩时有效地削弱了切口效应以及螺丝变形, 并且可以增加 20 % 的扭矩。

Hex-Plus



内六角螺丝存在一个问题, 由于从扳手头传递外力到螺丝的接触面很窄, 导致螺丝头可能会损坏, 通常是凹处被磨圆。Hex-Plus花形有较大的接触面, 可防止这种损坏。它从凹槽的平面处驱动螺丝, 而不是从角面, 因此和一般L型扳手相比增加了20%可以被传递的扭矩。并且Hex-Plus工具适合每一个标准内六角螺丝。

球头



球头驱动意味着轴身可以绕着螺丝旋转, 因而可以在狭窄区域利用角度进行螺丝拆装。

尺寸标识



每一把L型扳手的尺寸都以激光蚀刻在工具上。另外SP KL的L型扳手都会根据不同尺寸进行颜色标记, 方便快速地找到正确的工具。

表面保护功能



内六角 L 型扳手过特殊的BlackLaser激光发黑表面处理, 具有卓越的表面保护功能和高抗腐蚀性, 使用寿命更长。

牢牢固定而且容易取用



耐磨的收纳夹, 使内六角 L 型扳手牢牢固定而且容易取用。

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_6_sb_sis.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 6 SB SiS
05073596001 - 4013288106414

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

950/9 Hex-Plus 6 内六角 L 型扳手组套吊卡装， 公制，激光表面处理，
9件套
内六角 L 型扳手

套装内容：

950 PKL BM 内六角 L 型扳手，公制，激光表面处理，1.5 x 90 mm



05027101001 ¹⁾	1x	1.5 x 90 mm
05027102001	1x	2 x 100 mm
05027103001	1x	2.5 x 112 mm
05027104001	1x	3 x 126 mm
05027105001	1x	4 x 140 mm
05027106001	1x	5 x 160 mm
05027107001	1x	6 x 180 mm
05027108001	1x	8 x 200 mm
05027109001	1x	10 x 219 mm

1) 正六边形

网站链接

https://products.wera.de/cn/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_6_sb_sis.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 6 SB SiS
05073596001 - 4013288106414

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de