



EAN:	4013288178404	尺寸:	375x290x100 mm
零件编号:	05074746001	重量:	1616 g
类别编号:	7443/12	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- 轮胎压力控制系统装配组套
- 可监控汽车车辆的轮胎压力
- 优化轮胎压力, 以节油并防止轮胎磨损
- 预制式扭矩, 可优化传感器的安装
- 12件套, 坚固的塑料工具盒装

12 件工具组套, 妥善装卸轮胎压力控制系统。含扭矩技术, 螺丝拧紧可控。Kraftform 多重材料手柄, 符合人体工程学, 可快速拆装螺丝。5

个预设工具, 用螺丝连接管接头螺母, 并将传感器组件固定到阀门上。2 个预设阀门插入工具规格 0.25 和 0.45 Nm。可调 Kraftform 枪形手柄, 扭矩值 4.0 至 8.8

Nm。适合所有定制轮胎压力控制系统。得益于预定扭矩值的色标系统, 拧紧作业可靠 (Beru/Huf®:TX 10 黄色 1.25 Nm; Schrader®: TX 10 绿色 1.4 Nm; Cup®/RTS®:TX 20 灰色 2.0 Nm)。2 个 TX

批头含固持功能、套筒转接头、2 个套筒和多利阀 (用于至多 4.5 Nm 的应用)。适合轮胎控制系统, 如 Schrader®、Alligator®、VDO®。预设扭矩螺丝刀固定在 3.3 Nm, 可启动管接头螺母和 Alligator 系统传感器上的连接螺丝。额外包含: 套筒转接头、2 个批头、多利阀 (用于至多 4.5 Nm 的应用)。

#### 网站链接

[https://products.wera.de/cn/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7443\\_12.html](https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_12.html)

Wera - 7443/12  
05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

可调式扭矩螺丝刀

设置简单

易于读取



维拉可调式扭矩螺丝刀可用极大精度来设定所需扭矩值，同时它沿用了维拉一贯的人体工程学设计，使用户能获得满意的作业效果。

可以直接手动设定所需的扭矩数值。

易于读取的刻度值。

测量精度

通用

快速接杆

HF 外形



测量精度为±6% (± 10 %)，符合EN ISO 6789标准。达到设定扭矩数值时可听到清晰的超负荷信号。

快速更换技术使批头和护套可以快速更换。

无需额外工具即可快速更换批头。单手操作。带有快速旋转套筒，便于使用螺丝刀。

在引擎等狭小场所拆装工件时，不可能确保手拿着螺丝刀同时牢牢抓住螺丝，因此螺丝经常会掉下去，需要花大量时间去寻找，否则甚至可能引发危险。维拉开发的HF工具能够有效解决这一问题，它对原有的TORX®梅花形状进行了优化，来自于驱动头和螺丝外形之间的表面压力形成了楔入力，从而使螺丝能牢固夹着在螺丝刀上。

网站链接

[https://products.wera.de/cn/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7443\\_12.html](https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_12.html)

Wera - 7443/12  
05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

套装内容:

7400 系列 Kraftform 可调式扭矩螺丝手柄 (3.0-8.8 Nm), 枪形, 带快速接头, 7443 x 4.0-8.8 Nm



05074705001 1x 7443 x 4.0-8.8 Nm



原厂预设扭矩值 (0.1-1.5 Nm) 的 Kraftform 7400 系列扭矩扳手, 带 Rapidaptor 快速释放夹持, 手柄尺寸 89 mm, 7464 x 3.3 Nm x 3.0-6.0 Nm



1x 7464 x 3.3 Nm x 3.0-6.0 Nm



300 TX TORX® 梅花定扭螺丝刀, TX 10 x 1.25 Nm



1x TX 10 x 1.25 Nm



1x TX 10 x 1.4 Nm

790 A/50 螺母旋拧槽, 11 x 50 mm



1x 11 x 50 mm



1x 12 x 50 mm

867/4 TORX® HF 梅花螺丝批头, 带固持功能, TX 15 x 50 mm



1x TX 15 x 50 mm



1x TX 20 x 50 mm

870/1 转接头, 1/4" x 25 mm



05136000001<sup>1)</sup> 1x 1/4" x 25 mm



1) 带摩擦球, 用于手动螺母扳手套筒

300 V 管座, 0.25 Nm



1x 0.25 Nm



1x 0.45 Nm

327 管座, 32 x 70 mm



05160111001 1x 32 x 70 mm



网站链接

[https://products.wera.de/cn/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7443\\_12.html](https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_12.html)

Wera - 7443/12  
05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)