

7400 系列 Kraftform 定扭螺丝刀，可指定出厂扭矩值，手柄长度 89 mm，7450 x 0.1-0.34 Nm



EAN:	4013288188106	尺寸:	155x37x37 mm
零件编号:	05074790010	重量:	122 g
类别编号:	7400 customized pre-set, 89 mm	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- 用户指定预设扭矩值带有Rapidaptor快速释放接头的扭矩螺丝刀
- 扭矩在可调整扭力范围内需使用专用工具重新定扭
- 用于1/4"六角头驱动的批头
- Rapidaptor技术可快速更换批头
- 当达到设定值时会发出清晰的响声信号
- Kraftform多重材料手柄，可快速作业

维拉扭矩螺丝刀。出厂时预设为客户指定扭矩值。针对在连续作业时所需要的定扭和精度。可以在原厂设定的测量范围内使用专用的工具重新定扭（可购入商品编号为05137003001的校准工具组）。然后，您可以使用现成便携式扭矩检测器检查设定的扭矩值。在松开紧固的螺丝时扭矩并无特别限制。Rapidaptor快速接头技术简化接驳使插换更迅速。适用依照DIN ISO 1173-C 6.3和E 6.3（ISO 1173）标准制造1/4"外六角驱动。复合材质的Kraftform手柄带硬质区和软质区，可提升作业效率，手柄形状贴合掌形容易上手。
请注意：1 Ncm = 0.01 Nm。




网站链接

<https://www.wera.de/cn/05074790010>

Wera - 7400 customized pre-set, 89 mm
05074790010 - 4013288188106

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

客制化 定扭式



Wera 扭矩扳手。采用定制的工厂预设扭矩值。可用于所有需具有相同恒定扭矩和重复准确率的应用。

无限扭矩



无限制制扭矩用于松动螺丝的方向。

通用




快速更换技术使批头和护套可以快速更换。

全系夹持




可用于DIN ISO 1173-C 6,3和E 6,3标准的1/4"驱动批头，以及维拉系列1和4的批头。

快装和自锁



无需移动护套即可将批头推入接头。一旦批头夹在接头上，即可自动锁住。

快卸








更换批头时只需将护套向前推，弹簧机构就会将批头从磁性中剥离并解锁，这样批头就可以很容易地拆下来了。特别提示：即使拆卸极小的批头也可以不借助外力。

单手操作



包括插入和释放批头在内的所有功能都可以单手完成，操作更快速、更经济、更符合人体工程学，无需任何其他不必要的操作。

该产品系列的其他版本：

							
	art. no.	inch	Nm	mm	mm	inch	
	05074790010 ^{1),2)}	7450	1/4"	0.1-0.34	89	133	5 1/4"
	05074792010 ^{1),2)}	7451	1/4"	0.3-1.0	89	133	5 1/4"
	05074794010 ^{1),2)}	7452	1/4"	0.9-1.5	89	133	5 1/4"

1) 可根据客户要求指定测量范围内调节

2) 所需设置可以用以下单位表示：Nm、kgf.m、lbf.ft.、ozf.in.、dN.m、kgf.cm、lbf.in.、in.oz、cN.m、gf.m、ft.lb、gf.cm、in.lb.

网站链接

<https://www.wera.de/cn/05074790010>

Wera - 7400 customized pre-set, 89 mm
05074790010 - 4013288188106

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de