

原厂预设扭矩值 (0.02-0.11 Nm) 的 1460 ESD Kraftform Micro
扭矩扳手, 带快速释放夹持, 1460 ESD x 0.035 Nm
Kraftform 7400 ESD 系列扭矩螺丝手柄系列, 预制式扭矩螺丝刀
(原厂预设扭矩值)



EAN:	4013288168351	尺寸:	128x18x18 mm
零件编号:	05074800001	重量:	22 g
类别编号:	1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- 原厂预设扭矩值的防静电精密扭矩螺丝刀, 带快速释放接头
- 防静电工具, 表面电阻 $\leq 10^9 \Omega$
- 达到设定扭矩数值时可听到清晰的超负荷信号
- 用于4mm半月和HIOS驱动的批头夹具
- 可用于手机、移动电话、照相机及其他电子设备

用户未指定扭矩值时原厂预设扭矩值为最小刻度值。针对在连续作业时所需要的定扭和精度。可以在原厂设定的测量范围内使用专用的工具重新定扭 (可购入商品编号为05137004001的校准用工具组)。然后, 您可以使用现成便携式扭矩检测器检查设定的扭矩值。不占空间的手柄/插换式换接头, 适合需要控制扭矩并防止静电的连续作业。Kraftform防静电扭矩螺丝刀非常适合应用在易产生静电的电子组件上的紧固作业。适用于4mm半月驱动 (Wera系列9) 和4毫米双耳驱动 (Wera系列21) 的批头。防盗。当达到设定扭矩时, 发出清晰的声音和触觉反馈, 使得连续作业的稳定性得到100%保证。在松开紧固的螺丝时扭矩并无特别限制。表面电阻 $\leq 10^9$, 可提供安全的防静电保护。根据DIN EN 61340-5-1进行制造。手柄/插换式换接头便于快速更换批头。Kraftform精密手柄带有旋转盖和快速旋转区, 无需费时为了加速转动而重新调整手指位置。带有集成软区的力量区可确保传递高拧紧和松开的扭矩。接头上方的精密区, 方便调校时校准角度用。快速固定批头: 要更换批头时, 只需将套筒向前推并卸下批头即可。接头上的套筒可自由转动, 便于在拧螺丝过程中操作工具。适用于使用电动螺丝刀 (包括HIOS, Delvo, Sehan), 手动和机器连接的批头。可应用于智能手机, 手机, 相机, 精密电子设备, 牙科实验室和牙科手术室。

请注意: 1 Ncm = 0.01 Nm



网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_1460_esd_m

Wera - 1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon
05074800001 - 4013288168351

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

原厂预设扭矩值（0.02-0.11 Nm）的 1460 ESD Kraftform Micro 扭矩扳手，带快速释放夹持，1460 ESD x 0.035 Nm Kraftform 7400 ESD 系列扭矩螺丝手柄系列，预制式扭矩螺丝刀（原厂预设扭矩值）



预制式扭矩螺丝刀 维拉 ESD 防静电系列 有效保护 适用于半月和双耳批头



维拉扭矩螺丝刀。用户未指定扭矩值时原厂预设扭矩值为最小刻度值。针对在连续作业时所需要的定扭和精度。可以在原厂设定的测量范围内使用专用的工具重新定扭（可购入商品编号为05137004001的校准用工具组）。然后，您可以使用现成便携式扭矩检测器检查设定的扭矩值。在松开紧固的螺丝时扭矩并无特别限制。



ESD安全螺丝刀的规格要求在欧洲EN 61340-5-1标准中也有详细说明，这项标准也包括手柄制作时所使用的导线通料。维拉的ESD系列产品满足这些标准，甚至可以满足某些技术公司提出的更为严苛的标准。



维拉ESD材料的表面电阻 $\leq 10^9 \text{ ohm}$ ，能有效地保护组件，防止其产生静电并遭受相关的危害。



具有可适配半月驱动和HIOS双耳驱动批头的接头。

力量区域 精密区域 快速旋转区域



刀头端附近的力区域融合了软质材料，确保松开或紧固螺丝的高扭力传输，防止螺丝刀滑出螺丝。



在精调作业时，刀杆正上方的精密区域让用户可以很轻松地旋转到正确的转动角度。



自由旋转帽下面的快速旋转区域使螺丝刀可快速转动。

该产品系列的其他版本：

					
	art. no.	Nm	Nm	mm	inch
05074800001 ¹⁾	1460 ESD	0.035	0.02–0.06	131	5 1/4"
05074810001 ¹⁾	1461 ESD	0.050	0.05–0.11	131	5 1/4"

1) 可以更改预设扭矩。但是，这需要使用专用工具和扭矩测试设备。请联系Wera扭矩服务部。

网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_1460_esd_m

Wera - 1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon
05074800001 - 4013288168351

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

原厂预设扭矩值 (0.02-0.11 Nm) 的 1460 ESD Kraftform Micro
扭矩扳手, 带快速释放夹持, 1460 ESD x 0.035 Nm
Kraftform 7400 ESD 系列扭矩螺丝手柄系列, 预制式扭矩螺丝刀
(原厂预设扭矩值)



网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_1460_esd_m

Wera - 1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon
05074800001 - 4013288168351

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de