


Click-Torque C 4 换向式扭矩扳手，60-300 Nm，1/2" x 60-300 Nm

Click-Torque 可调式扭矩扳手，带换向拨杆



EAN:	4013288193247	尺寸:	620x60x60 mm
零件编号:	05075623001	重量:	1660 g
类别编号:	Click-Torque C 4	原产国:	TW
		海关关税号:	82041100

- 采用 1/2" 内四角驱动，可逆棘轮，45 齿
- 易于设置和储存所需扭矩值，当调到刻度值
- 锁定时有声响和触觉反馈，使用时达到预设扭矩值时，会有声响和触觉释放反馈
- 测量范围 60-300 Nm； 读值精度为± 3%，符合DIN EN ISO 6789-1: 2017-07标准
- 人体工程学双材料手柄； 适合于顺时针扭矩控制

响声式扭矩扳手经过Wera独特可靠的工业设计以确保高精度，符合DIN EN ISO 6789-1: 2017-07标准，易于设置并保持原始默认数值。当达到刻度值扭矩时，响声和触觉上的反馈也保障了所需扭矩值的安全设置。稳定可靠的释放机制确保了达到预设扭矩时发出响声和触觉释放信号。适用于右手使用（顺时针扭矩控制），并带45齿可换向棘轮头。

网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque

Wera - Click-Torque C 4
05075623001 - 4013288193247

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque 系列

精确

方便和安全


设置简单



我们希望扭力扳手工作起来能够简单而精确，因此我们开发了响声式扭矩扳手。它具有设置并保持原始默认数值的能力，且经过Wera独特可靠的工业设计，使得这些扭矩扳手成为所有螺栓紧固应用的扭矩控制理想工具，无论是要求扭矩控制的紧固（顺时针扭矩扳手）或是松紧（开口式扭矩扳手）。



根据 DIN EN ISO 6789-1:2017-07，精度为 ±3%。




容易设定和保存所需的扭矩值；易于在主刻度和细刻度上读取。



达到刻度值时发出声音并进行触摸锁定。

释放机构

右手使用



在达到期望的扭矩值时，触发听觉和触觉机制。



可换向响声式扭矩扳手适用于右手使用，开口式扭矩扳手可双手使用。

该产品系列的其他版本：

														
	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075623001	1/2"	60-300	1.0	45-220	595	140	47	43	18.5	23 27/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"

网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click

Wera - Click-Torque C 4
05075623001 - 4013288193247

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de