

Click-Torque X 7 用于嵌件工具的扭矩扳手，10-100 Nm, 14x18 x
10-100 Nm

Click-Torque 可调式扭矩扳手，适用于开口式工具



EAN:	4013288229335	尺寸:	430x55x55 mm
零件编号:	05075657001	重量:	1126 g
类别编号:	Click-Torque X 7	原产国:	TW
		海关关税号:	82041100

- 设计: 适用于14x18mm通用开口式工具
- 易于设置和储存所需扭矩值, 当调到刻度值
- 锁定时有声响和触觉反馈, 使用时达到预设扭矩值时, 会有声响和触觉释放反馈
- 测量范围: 10-100 Nm; 精度 $\pm 4\%$ 根据 DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 非常可靠的人体工程学双材料手柄设计, 可双手使用
- Wera Click-Torque扭矩扳手外附有Click-Torque护套, 防止颞口接触地面, 以免产生污垢和损坏, 防止打滑的危险。
- 激光雕刻的耐磨二维码使得根据使用的扭矩扳手和嵌件工具确定正确的扭矩值变得更加容易

响声式扭矩扳手, 经过Wera独特可靠的工业设计以确保高精度, 符合DIN EN ISO 6789-1: 2017-07标准, 易于设置并保持原始默认数值。当达到刻度值扭矩时, 响声和触觉反馈也保障了所需扭矩值的安全设置。稳定可靠的释放机制确保了达到预设扭矩时发出响声和触觉释放信号。适用于右手使用(顺时针扭矩控制), 以及配有14x18mm插入式方头工具。

网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque

Wera - Click-Torque X 7
05075657001 - 4013288229335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque X 7 用于嵌件工具的扭矩扳手，10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm

Click-Torque 可调式扭矩扳手，适用于开口式工具



简单无误地确定扭矩值

14x18 mm 驱动

精确



Click-Torque X 7 扭矩扳手，带有可更换嵌件工具的支架14x18 mm



激光雕刻的耐磨二维码使得根据使用的扭矩扳手和嵌件工具确定正确的扭矩值变得更加容易。只需用智能手机或平板电脑扫描（如果有，两个二维码：扭矩扳手和嵌件工具）。网站会自动打开，识别扫描的工具（无需应用程序！）。然后输入所需的扭矩值；校正值是自动确定的。不需要使用公式/计算。



适用于带有 14x18 mm 支座的 Click-Torque X 系列扭矩扳手。



根据 DIN EN ISO 6789-1:2017-07，精度为 ±4%。

方便和安全

设置简单

释放机构


用于左右方向




容易设定和保存所需的扭矩值；易于在主刻度和细刻度上读取。



达到刻度值时发出声音并进行触摸锁定。



在达到期望的扭矩值时，触发听觉和触觉机制。



Click-Torque 扳手用于插入工具，适合左手或右手使用。

网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque

Wera - Click-Torque X 7
05075657001 - 4013288229335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque X 7 用于嵌件工具的扭矩扳手, 10-100 Nm, 14x18 x
 10-100 Nm
 Click-Torque 可调式扭矩扳手, 适用于开口式工具



该产品系列的其他版本:



	Nm	Nm	lbf	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inc	inc	inc	inc	inc	Nm	Nm	lbf	lbf			
			·									h	h	h	h	h			·	·			
			ft.																ft.	ft.			
05075657001 ¹⁾	14x	10-	0.5	8-7	395	25.	343	140	47	29	20	14	5	3	1	2	1	9	25/	10.	100	8.0	73.
	18	100		3		5	.0					41/	3/6	7/3	/64	32"	0	.0			0		
												64"	4"	2"	"								

1) S_k =
 试验配件到支点的深度规;
 l_k = 抓取位置到扭力测量
 点的范围

网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque

Wera - Click-Torque X 7
 05075657001 - 4013288229335

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzertter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de