



Wera
BE A TOOL REBEL



- Click-Torque预制式咔哒定扭扳手出自于维拉独特的设计
- 锁定时有声响和触觉反馈，使用时达到预设扭矩值时，会有响声和触觉释放反馈
- 在维拉可设置和调整的范围内在校正所为您预制扭力
- 测量范围 2.5-25 Nm; 读数精度为± 2%，符合DIN EN ISO 6789-1: 2017-07标准
- 驱动端方形套(9x12 mm)简适用于所有可交换式插头且正逆时钟可同时空转。

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque XP 1 响声式扭矩扳手，适用于开口式工具，2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2.5 Nm x 2.5-25 Nm
Click-Torque 预制式扭矩扳手，适用于开口式工具



Click-Torque 系列

Click-Torque XP

9x12 mm 驱动

精确



我们希望扭力扳手工作起来能够简单而精确，因此我们开发了响声式扭矩扳手。它具有设置并保持原始默认数值的能力，且经过Wera独特可靠的工业设计，使得这些扭矩扳手成为所有螺栓紧固应用的扭矩控制理想工具，无论是要求扭矩控制的紧固（顺时针扭矩扳手）或是松紧（开口式扭矩扳手）。



Click-Torque 咔哒定扭扳手 XP系列 适用于所有需要定扭的重复性连续作业。




适用于9x12mm通用开口式工具




可精确到± 2%，符合DIN EN ISO 6789-1:2017-07标准。

用于左右方向

客制化 定扭式



Click-Torque 扳手用于插入工具，适合左手或右手使用。



Click-Torque XP 扭矩扳手含预设扭矩值，可以设置到测试实验室计量范围内任何指定。

网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_cli

Wera - Click-Torque XP 1
05075670001 - 4013288206169

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Wera
BE A TOOL REBEL



















2) 在扭矩可设置和调整的范围内在校正处为您预制扭矩。所需设置可以用以下单位表示: Nm, kgf.m, lbf.ft., ozf.in., d.Nm, m.kgf.cm, lbf.in., in.oz., c.N.m, m.gf.m, ft.lb, gf.cm, in. lb.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de