

Click-Torque Lock A 6 扭矩扳手，可调节，Torque Lock
功能，可逆棘轮，顺时针扭矩操作，2.5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm
Click-Torque Lock 系列 - 带 Torque Lock 功能的可调扭矩扳手



EAN:	4013288234186	尺寸:	330x50x50 mm
零件编号:	05075691001	重量:	592 g
类别编号:	Click-Torque Lock A 6	原产国:	TW
		海关关税号:	82041100

- 扭矩锁定功能：可以停用扭矩功能，这样工具也可以用于松开
- 1/4" 批头支座，用于控制顺时针扭矩操作
- 精准的咔哒声：通过声音和触觉设置扭矩
- 扭矩扳手发出听觉和触觉信号
- 测量范围：2.5-25 Nm；根据 DIN EN ISO 6789-1:2017-07，精度为 $\pm 4\%$

可调扭矩扳手，用于控制顺时针扭矩操作。带外六角支座，用于 1/4" 批头。也适用于带有 870/1 转接头 (05136000001) 的 1/4" 套筒。可以停用扭矩功能（Torque Lock 功能），这样工具也可以用于松开。易于设置和保存默认值。达到刻度值时产生清晰的咔哒接触感，有助于安全设置所需的扭矩值。达到设定扭矩时，稳健的释放机构保证发出清晰的听、触觉信号。有 45 个齿的细齿可逆棘轮。根据 DIN EN ISO 6789-1:2017-07，精度为 $\pm 4\%$ 。



网站链接

https://products.wera.de/cn/new_products_2025_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque

Wera - Click-Torque Lock A 6
05075691001 - 4013288234186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock A 6 扭矩扳手，可调节，Torque Lock 功能，可逆棘轮，顺时针扭矩操作，2.5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm
Click-Torque Lock 系列 - 带 Torque Lock 功能的可调扭矩扳手



对于 1/4" 批头

扭矩锁定功能

精确

方便和安全




扭矩扳手适用于安装 1/4" 批头。



可以停用扭矩功能，这样工具也可以用于松开。



根据 DIN EN ISO 6789-1:2017-07，精度为 ±4%。




容易设定和保存所需的扭矩值；易于在主刻度和细刻度上读取。

设置简单

释放机构



达到刻度值时发出声音并进行触摸锁定。



在达到期望的扭矩值时，触发听觉和触觉机制。

该产品系列的其他版本：

														
	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075691001	1/4"	0.10	2.5-2 5	1-18	299	123	42	26	11.75	11 49/64	4 53/64	1 41/64	1 1/64"	29/64 "