

Click-Torque Lock C 3 R/L torque wrench, adjustable, Torque Lock function, internal square drive (1/2"), clockwise/anti-clockwise torque operation, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

Click-Torque Lock R/L 系列 - 带 Torque Lock 功能的可调扭矩扳手



EAN:	4013288233660	尺寸:	540x60x60 mm
零件编号:	05075695001	重量:	1600 g
类别编号:	Click-Torque Lock C 3 R/L	原产国:	TW
		海关关税号:	82041100

- 针对顺时针和逆时针运行
- 扭矩锁定功能: 可以停用扭矩功能, 这样工具也可以用于松开
- 带内四角插件 (包括注册专利的套筒锁定)
- 精准的咔哒声: 通过声音和触觉设置扭矩
- 扭矩扳手发出听觉和触觉信号
- 测量范围: 40-200 Nm; 根据 DIN EN ISO 6789-1:2017-07, 精度为 $\pm 3\%$

可调扭矩扳手, 用于控制顺时针和逆时针扭矩操作。配 1/2" 内四角驱动。可以停用扭矩功能 (Torque Lock 功能), 这样工具也可以用于松开。易于设置和保存默认值。达到刻度值时产生清晰的咔哒接触感, 有助于安全设置所需的扭矩值。达到设定扭矩时, 稳健的释放机构保证发出清晰的听触觉信号。有 45 个齿的细齿可逆棘轮。根据 DIN EN ISO 6789-1:2017-07, 精度为 $\pm 3\%$ 。



网站链接

<https://www.wera.de/cn/05075695001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 R/L
05075695001 - 4013288233660

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock C 3 R/L torque wrench, adjustable, Torque Lock function, internal square drive (1/2"), clockwise/anti-clockwise torque operation, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm
 Click-Torque Lock R/L 系列 - 带 Torque Lock 功能的可调扭矩扳手

扭矩锁定功能 含外四角螺丝 精确 方便和安全



可以停用扭矩功能，这样工具也可以用于松开。



带内四角插件（包括注册专利的套筒锁定），用于受控的顺时针和逆时针扭矩操作。



根据 DIN EN ISO 6789-1:2017-07，精度为 ±3%。



容易设定和保存所需的扭矩值；易于在主刻度和细刻度上读取。

用于左右方向




Click-Torque 扭矩扳手适用于顺时针和逆时针扭矩操作。固定式方头插件可确保非常平稳的换向。

设置简单



达到刻度值时发出声音并进行触摸锁定。

释放机构



在达到期望的扭矩值时，触发听觉和触觉机制。

该产品系列的其他版本：

														
	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075695001	1/2"	40-200	1.0	30-146	512	140	47	43	18.4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

网站链接
<https://www.wera.de/cn/05075695001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 R/L
 05075695001 - 4013288233660

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de