

带 1/4" 方头驱动的 Safe-Torque A 1 扭矩扳手, 2-12 Nm, 1/4" x
2-12 Nm
Safe-Torque 扭矩扳手



EAN:	4013288223012	尺寸:	290x50x50 mm
零件编号:	05075800001	重量:	553 g
类别编号:	Safe-Torque A 1	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100

- 滑脱释放机构 - 设定扭矩切勿过度拧紧
- 扭矩锁定功能: 扭矩设定功能可以停用, 然后工具可用作具有高松动扭矩的标准棘轮, 并可用于具有规定旋转角度的应用程序
- 针对可控顺时针和逆时针扭矩操作 - 扭力设定可开关
- 易于设置和储存所需扭矩值, 当调到刻度值
- 达到目标扭矩后, 释放角度仅为30°
- 72 齿细齿机构, 5° 较小回转角
- 1/4" 方头驱动, 带套筒锁定

带滑动机构的扭矩扳手。达到设定扭矩后, 不能对工具进行过度拧紧, 以免施加过度扭矩。可换向矩控制运行设定范围为2-12 Nm。易于设置并保存默认数值: 达到刻度值时产生清晰的咔哒接触感, 有助于安全设置所需的扭矩值。不带扭矩功能的标准棘轮使用扭矩锁功能。根据DIN 3122, 1/4" 方头的最大开断扭矩。只有 5° 的回转角允许棘轮即使在受限空间内也可以使用, 因此也适用于旋转角的应用。



网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1.html

Wera - Safe-Torque A 1
05075800001 - 4013288223012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

带 1/4" 方头驱动的 Safe-Torque A 1 扭矩扳手，2-12 Nm，1/4" x 2-12 Nm
Safe-Torque 扭矩扳手



滑动机构防止打过扭矩

扭矩锁定功能

针对顺时针和逆时针运行



Safe-Torque A 1 扭矩扳手有 1/4" 方头安装架，适用于 1/4" 套筒。



A Safe-Torque A 1 扭矩扳手配有防超扭滑动机构。达到设定扭矩后，不能对工具进行过度拧紧，以免施加过度扭矩。



扭矩功能可以停用。然后，Safe-Torque 扳手也可用作具有高松动扭矩的标准棘轮，并可用于具有规定旋转角度的应用。



Safe-Torque 扳手适用于设定扭矩的顺时针和逆时针操作。扭矩锁定功能停用时，无需扭矩即可进行紧固松动。

扭矩设置简单

小回转角

1/4" 套筒

球锁



通过声音和触觉点击达到刻度值，轻松设置和保存所需扭矩。



72 齿的细齿 Safe-Torque 扭矩扳手反向旋转角度仅为 5°。小行程可在所有安装位置上进行快速精确的工作。



A Safe-Torque A 1 扭矩扳手有 1/4" 方头安装架，适用于 1/4" 套筒。



球锁确保了套筒和配件的安全座位，因此在旋拧过程中也是可靠的安全。短按棘轮头上的释放按钮，球锁即释放。

该产品系列的其他版本：

														
	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075800001	1/4"	2-12	0.10	2-9	244	94	38.5	31.6	23.7	9 39/64	3 45/64	1 33/64	1 15/64	15/16

网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1.html

Wera - Safe-Torque A 1
05075800001 - 4013288223012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de