



EAN:	4013288223036	尺寸:	290x50x50 mm
零件编号:	05075801001	重量:	552 g
类别编号:	Safe-Torque A 2	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100

- 滑脱释放机构 - 设定扭矩切勿过度拧紧
- 扭矩锁定功能: 扭矩设定功能可以停用, 然后工具可用作具有高松动扭矩的标准棘轮, 并可用于具有规定旋转角度的应用程序
- 针对可控顺时针和逆时针扭矩操作 - 扭力设定可开关
- 易于设置和储存所需扭矩值, 当调到刻度值
- 达到目标扭矩后, 释放角度仅为30°
- 72 齿细齿机构, 5° 较小回转角
- 用于 1/4" 批头的 1/4" 六角驱动



带滑动机构的扭矩扳手。达到设定扭矩后, 不能对工具进行过度拧紧, 以免施加过度扭矩。可换向矩控制运行设定范围为2-12 Nm。易于设置并保存默认数值: 达到刻度值时产生清晰的咔哒接触感, 有助于安全设置所需的扭矩值。不带扭矩功能的标准棘轮使用扭矩锁功能。因此, 也可用于旋转角度的应用。只有 5° 的回转角允许棘轮即使在受限空间内也可以使用。

网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2.html

Wera - Safe-Torque A 2
05075801001 - 4013288223036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque 扭矩扳手


滑动机构防止打过扭矩

扭矩锁定功能

针对顺时针和逆时针运行



Safe-Torque



Safe-Torque A 2 扭矩扳手配有滑动机构。达到设定扭矩后，不能对工具进行过度拧紧，以免施加过度扭矩。



扭矩功能可以停用。然后，Safe-Torque 扳手也可用作具有高松动扭矩的标准棘轮，并可用于具有规定旋转角度的应用。



Safe-Torque 扳手适用于设定扭矩的顺时针和逆时针操作。扭矩锁功能停用时，无需扭矩即可进行紧固松动。

扭矩设置简单

小回转角

对于 1/4" 批头


1/4" 套筒扳手嵌件转接头



通过声音和触觉点击达到刻度值，轻松设置和保存所需扭矩。



72 齿的细齿 Safe-Torque 扭矩扳手反向旋转角度仅为 5°。小行程可在所有安装位置上进行快速精确的工作。



Safe-Torque A 2 扭矩扳手有 1/4" 批头安装架，有强大的永久磁铁，适用于符合 DIN ISO 1173-C 6.3 和 E 6.3 要求的带 1/4 外六角驱动头的批头，以及 Wera 连接系列 1 和 4 设计。



使用 870/1 连接器（1/4" 外六角至 1/4" 外四角）时，Safe-Torque A 2 也可与 1/4" 套筒扳手嵌件一起使用。

该产品系列的其他版本：

														
	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075801001	1/4"	2-12	0.10	2-9	244	94	38.5	31.6	23.7	9	3	1	1	15/16
										39/64	45/64	33/64	15/64	"

网站链接

https://products.wera.de/cn/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2.html

Wera - Safe-Torque A 2
05075801001 - 4013288223036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de