



EAN:	4013288223043	尺寸:	275x100x65 mm
零件编号:	05075832001	重量:	1070 g
类别编号:	Safe-Torque A 2 Set 1	原产国:	CZ
		海关关税号:	82041100

- 滑脱释放机构 - 设定扭矩切勿过度拧紧
- 扭矩锁定功能: 扭矩设定功能可以停用, 然后工具可用作具有高松动扭矩的标准棘轮, 并可用于具有规定旋转角度的应用程序
- 针对可控顺时针和逆时针扭矩操作 - 扭力设定可开关
- 易于设置和储存所需扭矩值, 当调到刻度值
- 达到目标扭矩后, 释放角度仅为30°
- 72 齿细齿机构, 5° 较小回转角
- 用于 1/4" 批头的 1/4" 六角驱动
- 通过维拉870/1转接头可接驳1/4"套筒

23 件组套: 收放于触感滑顺、节省空间且坚固耐用的帆布工具袋内。尺寸小, 重量轻, 机动性好:

1 个 Safe-Torque A 2 扭矩扳手, 1/4" 内六角驱动, 扭矩设定范围2-12

Nm; 用于顺时针和逆时针方向的扭矩操作; 拧紧松动, 可开关式扭矩设定功能; 72齿; 5° 回转角; 设定和保存所需扭矩值容易, 达到刻度值时有声音和触觉反馈, 达到设定扭矩时空转构造; 人体工学

双重材料手柄; 9 个 Zyklop 套筒, 12个批头 (1/4", 50 mm 长), 套筒的一个插件 (1/4" 外六角至 1/4" 外四角)。



网站链接

[https://products.wera.de/cn/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_2\\_set\\_1.htm](https://products.wera.de/cn/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2_set_1.htm)


Wera - Safe-Torque A 2 Set 1  
05075832001 - 4013288223043

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

滑动机构防止打过扭矩



Safe-Torque



Safe-Torque A 2 扭矩扳手配有滑动机构。达到设定扭矩后，不能对工具进行过度拧紧，以免施加过度扭矩。

扭矩锁定功能



扭矩功能可以停用。然后，Safe-Torque 扳手也可用作具有高松动扭矩的标准棘轮，并可用于具有规定旋转角度的应用。

针对顺时针和逆时针运行



Safe-Torque 扳手适用于设定扭矩的顺时针和逆时针操作。扭矩锁定功能停用时，无需扭矩即可进行紧固松动。

扭矩设置简单




通过声音和触觉点击达到刻度值，轻松设置和保存所需扭矩。

小回转角



72 齿的细齿 Safe-Torque 扭矩扳手反向旋转角度仅为 5°。小行程可在所有安装位置上进行快速精确的工作。

对于 1/4" 批头



Safe-Torque A 2 扭矩扳手有 1/4" 批头安装架，有强大的永久磁铁，适用于符合 DIN ISO 1173-C 6.3 和 E 6.3 要求的带 1/4 外六角驱动头的批头，以及 Wera 连接系列 1 和 4 设计。

1/4" 套筒扳手嵌件转接头



使用 870/1 连接器 (1/4" 外六角至 1/4" 外四角) 时，Safe-Torque A 2 也可与 1/4" 套筒扳手嵌件一起使用。

网站链接

[https://products.wera.de/cn/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_2\\_set\\_1.htm](https://products.wera.de/cn/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2_set_1.htm)

Wera - Safe-Torque A 2 Set 1  
05075832001 - 4013288223043

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


# Safe-Torque A 2 组套 1, 1/4" 内六角, 2-12 Nm, 23件套

## Safe-Torque 扭矩扳手




### 套装内容:

#### 带 1/4" 六角驱动的 Safe-Torque A 2 扭矩扳手, 2-12 Nm, 2-12 Nm

 05075801001 1x 2-12 Nm




#### 8790 HMA Zyklus 1/4" 套筒, 5.5 x 23 mm

 05003504001 1x 5.5 x 23 mm  
 05003505001 1x 6 x 23 mm  
 05003506001 1x 7 x 23 mm  
 05003507001 1x 8 x 23 mm  
 05003508001 1x 9 x 23 mm  
 05003509001 1x 10 x 23 mm  
 05003510001 1x 11 x 23 mm  
 05003511001 1x 12 x 23 mm  
 05003512001 1x 13 x 23 mm



#### 870/1 转接头, 1/4" x 25 mm

 0513600001<sup>1)</sup> 1x 1/4" x 25 mm




1) 带摩擦球, 用于手动螺母扳手套筒

#### 851/4 Z 十字螺丝批头, PH 2 x 50 mm

 1x PH 2 x 50 mm




#### 867/4 Z TORX® 梅花螺丝批头, TX 10 x 50 mm

 05060132001 1x TX 10 x 50 mm  
 05060133001 1x TX 15 x 50 mm  
 05060134001 1x TX 20 x 50 mm  
 05060135001 1x TX 25 x 50 mm  
 05060136001 1x TX 27 x 50 mm  
 05060137001 1x TX 30 x 50 mm



#### 840/4 Z 内六角螺丝批头, 2.5 x 50 mm

 05059604001 1x 2.5 x 50 mm  
 05059605001 1x 3 x 50 mm  
 05059610001 1x 4 x 50 mm  
 05059615001 1x 5 x 50 mm  
 05059620001<sup>1)</sup> 1x 6 x 50 mm



1) 六角刀杆

#### 魔术贴 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



### 网站链接

[https://products.wera.de/cn/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_2\\_set\\_1.htm](https://products.wera.de/cn/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2_set_1.htm)

Wera - Safe-Torque A 2 Set 1  
 05075832001 - 4013288223043

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de