

160 i VDE 一字绝缘螺丝刀吊卡装, 0.4 x 2.5 x 80 mm

Kraftform Plus - 100 VDE 绝缘系列



EAN:	4013288181466	尺寸:	220x44x25 mm
零件编号:	05100000001	重量:	37 g
类别编号:	160 i SB	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- 绝缘螺丝刀, 在1000V电压下仍可安全作业
- 光滑的硬质区可在手上快速滑动, 软质抓握区可传递更大扭力
- “易寻”色标系统: 用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸
- 六角防滚动保护, 防止螺丝刀的滚动
- 锥形刀杆

维拉 VDE 螺丝刀配多重材料 Kraftform

增强型手柄, 加快效率, 减轻疲劳: 硬质区确保高效作业, 软质区确保高扭矩传输。通过 10,000 伏特水槽的单独测试, 以确保在 1,000 伏特的允许电压下安全工作。“易寻”色标系统, 用特定颜色代表不同花形和尺寸, 以便快速查找所需工具。六角防滚动保护, 防止螺丝刀的滚动。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_sb.html

Wera - 160 i SB
05100000001 - 4013288181466

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

绝缘强度测试



按照IEC 60900的标准, 每件工具都必须通过10,000伏的绝缘性能测试, 保证其在1,000伏的环境下能安全工作。




按照IEC 60900的标准, 每件工具都必须通过10,000伏的绝缘性能测试, 保证其在1,000伏的环境下能安全工作。

冲击韧性测试



在-40°C下进行冲击韧性测试, 以确保工具在极端环境下也能安全工作。

Lasertip激光蚀刻刀头有效防止打滑



螺丝刀头用激光蚀刻出带有锋利边缘的沟槽, 其硬度可高达1000 HV 0.3。维拉Lasertip激光蚀刻刀头能抓紧螺丝头, 有效防止打滑, 可适用于一字、十字和梅花螺丝。

减少接触压力



维拉Lasertip激光蚀刻刀头显著减少了所需的表面压力, 加强了外力的传输, 使得工作更省力、更安全、更容易。

防止手部损伤




Kraftform手柄的突出设计使手柄能完美地融入手中, 防止水泡和老茧等手部疲劳造成的损伤。

快速调整握持位置



手柄的硬质材料使手部皮肤在握持时不会黏着手柄, 而周围的大直径硬质区像轮子一样, 可以快速转动。

螺丝刀带Take it easy易寻色标系统



螺丝刀, 应用 Take it easy Tool Finder系统: 根据牙型进行颜色编码, 配合尺寸压印标记。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_sb.html

Wera - 160 i SB
05100000001 - 4013288181466

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

160 i VDE 一字绝缘螺丝刀吊卡装, 0.4 x 2.5 x 80 mm

Kraftform Plus - 100 VDE 绝缘系列



套装内容:

160 i VDE 一字绝缘螺丝刀, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05006100001¹⁾

1x

0.4 x 2.5 x 80 mm



1) 不带Lasertip激光蚀刻刀头

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_160_i_sb.html

Wera - 160 i SB

05100000001 - 4013288181466

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de