

特殊行业批头组套



EAN:	4013288111661	尺寸:	140x115x45 mm
零件编号:	05104653001	重量:	298 g
类别编号:	849/855/867/18	原产国:	CZ
		海关关税号:	82079030

- 移动维修和安装作业的理想工具
- 快速接杆可快速更换批头
- 1/4"驱动，用于电动螺丝刀
- 通用快速夹具，1/4"驱动的木质材料用麻花钻
- 坚固而实用的帆布腰包装

18 件木工麻花钻批头和批头组套。优质金属麻花钻批头，精确、无碎屑钻孔软木、硬木和层压板材料。高速钢制成 (HSS)。微调材料弹性满足极佳耐久性。定心属性极佳。六角轴确保极佳冲击传输。Rapidaptor 通用批头接杆确保快速更换批头，无需额外工具。驱动：1/4"六角，适合符合 DIN ISO 1173-D 6.3 标准的接头。

网站链接

https://products.wera.de/cn/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_849_855_867_18.html

Wera - 849/855/867/18
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

用于木质材料的麻花钻



用于木质材料的麻花钻应用：
 • 1/4"驱动适用于符合DIN 3126-D 6.3 (ISO 1173) 标准的夹具
 • 六角轴可传递极高扭矩
 • HSS=高速钢
 • 经过精调的材料富有弹性，使用寿命更长
 • 同心度极佳
 • 经过回火处理的缓冲吸收型批头，使用寿命超长

快速接杆



无需额外工具即可快速更换批头。单手操作。带有快速旋转套筒，便于使用螺丝刀。

磁性



带环形磁铁

TH 抗扭批头



TH抗扭批头通过杆部的较小直径，让批头抵抗冲击的能力有显著提高，从而避免提早崩坏的情况。

全系夹持




可用于DIN ISO 1173-C 6,3和E 6,3标准的1/4"驱动批头，以及维拉系列1和4的批头。

快装和自锁




无需移动护套即可将批头推入接头。一旦批头夹在接头上，即可自动锁住。

快卸



更换批头时只需将护套向前推，弹簧机构就会将批头从磁性中剥离并解锁，这样批头就可以很容易地拆下来了。特别提示：即使拆卸极小的批头也可以不借助外力。

单手操作



包括插入和释放批头在内的所有功能都可以单手完成，操作更快速、更经济、更符合人体工程学，无需任何其他不必要的操作。

特殊行业批头组套

套装内容:

889/4/1 K 通用快速批头接杆, 1/4" x 50 mm



05052502001 1x 1/4" x 50 mm



849 HSS 木质材料专用麻花钻, 3 x 70 mm



05104600001	1x	3 x 70 mm
05104601001	1x	4 x 74 mm
05104602001	1x	5 x 85 mm
05104603001	1x	6 x 95 mm
05104604001	1x	8 x 110 mm

855/1 TH 米字螺丝批头, PZ 1 x 25 mm



05056910001	2x	PZ 1 x 25 mm
05056915001	3x	PZ 2 x 25 mm
05056925001	1x	PZ 3 x 25 mm

867/1 TORX® 梅花螺丝批头, TX 10 x 25 mm



05066485001	1x	TX 10 x 25 mm
05066486001	1x	TX 15 x 25 mm
05066487001	1x	TX 20 x 25 mm
05066488001	1x	TX 25 x 25 mm
05066490001	1x	TX 30 x 25 mm
05066491001	1x	TX 40 x 25 mm

网站链接

https://products.wera.de/cn/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_849_855_867_18.html

Wera - 849/855/867/18
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH
Korzarter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de