

用于热泵/空调的 9530 扭矩扳手组套，4件套

Click-Torque 可调式扭矩扳手，适用于开口式工具



EAN:	4013288228987	尺寸:	435x115x110 mm
零件编号:	05136076001	重量:	2550 g
类别编号:	9530	原产国:	TW
		海关关税号:	82079030

- 用于在安装和维修制冷和空调系统以及热泵时进行设置以正确拧紧螺丝连接
- Click-Torque X 7 扭矩扳手，带有可更换嵌件工具的支架14x18 mm
- 测量范围：10-100 Nm；精度  $\pm 4\%$  根据 DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 激光雕刻的耐磨二维码使得根据使用的扭矩扳手和嵌件工具确定正确的扭矩值变得更加容易
- 易于设置和储存所需扭矩值，当调到刻度值
- 锁定时有声响和触觉反馈，使用时达到预设扭矩值时，会有响声和触觉释放反馈
- 可调 7880 Joker 涵盖相应应用领域的所有公制和英制尺寸
- 自动和连续夹紧六角螺丝或螺栓

4 件式 Click-Torque 扭矩扳手组套，带有三个自定位的 Joker 插入式扳手。用于在安装和维修制冷和空调系统以及热泵时正确拧紧螺丝连接。Click-Torque 扳手，采用独特的 Wera 设计。设计非常稳健，精度高，符合 DIN EN ISO 6789-1:2017-07。易于设置和保存默认值。达到刻度值时产生清晰的咔哒接触感，有助于安全设置所需的扭矩值。达到设定扭矩时，稳健的释放机构保证发出清晰的触觉释放信号。用于顺时针和逆时针扭矩控制，并带有 14x18 mm 方头嵌件，用于安装相应的嵌件工具。三个自定位的 Joker 7880 插入式扳手采用连续和平行钳口，可替代多个单规格扳手尺寸。在将工具连接到六角螺栓或螺丝时，将自动和连续地设定所需尺寸。棘轮功能可确保快速一致的旋拧操作，且无需移开工具。使用角宽直角棱形体，可获得仅 $30^\circ$ 的反向旋转角度。

#### 网站链接

[https://products.wera.de/cn/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_9530.html](https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_9530.html)

Wera - 9530  
05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

简单无误地确定扭矩值



激光雕刻的耐磨二维码使得根据使用的扭矩扳手和嵌件工具确定正确的扭矩值变得更加容易。只需用智能手机或平板电脑扫描（如果有，两个二维码：扭矩扳手和嵌件工具）。网站会自动打开，识别扫描的工具（无需应用程序！）。然后输入所需的扭矩值；校正值是自动确定的。不需要使用公式/计算。

用于空调管路



使用 9530 组套, 可以正确拧紧用于制冷和空调系统以及热泵管路的螺纹接头。

Click-Torque X 7 扭矩扳手



测量范围 10-100Nm; 带有可更换嵌件工具的支座 14x18 mm。

精确



根据 DIN EN ISO 6789-1:2017-07, 精度为 ±4%。

方便和安全




容易设定和保存所需的扭矩值; 易于在主刻度和细刻度上读取。

设置简单




达到刻度值时发出声音并进行触摸锁定。

释放机构



在达到期望的扭矩值时, 触发听觉和触觉机制。

用于左右方向



Click-Torque 扳手用于插入工具, 适合左手或右手使用。

网站链接

[https://products.wera.de/cn/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_9530.html](https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_9530.html)

Wera - 9530  
05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

用于热泵/空调的 9530 扭矩扳手组套, 4件套

Click-Torque 可调式扭矩扳手, 适用于开口式工具



套装内容:

Click-Torque X 7 用于嵌件工具的扭矩扳手, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm

05075657001<sup>1)</sup> 1x 14x18 x 10-100 Nm



1)  $S_k$  = 试验配件到支点的深度规;  $l_k$  = 抓取位置到扭力测量点的范围

7880 Joker XXL 自定位插入式扳手, 适用于尺寸为 24-32 mm、14x18 mm 的扳手, 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5 mm

05020173001 1x 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5 mm



7880 Joker XL 自定位插入式扳手, 适用于尺寸为 19-24 mm、14x18 mm 的扳手, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95 mm

05020172001 1x 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95 mm



7880 Joker L 自定位插入式扳手, 适用于尺寸为 16-19 mm、14x18 mm 的扳手, 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5 mm

05020171001 1x 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5 mm



网站链接

[https://products.wera.de/cn/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_9530.html](https://products.wera.de/cn/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_9530.html)

Wera - 9530  
05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzarter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)