



|             |               |                 |              |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| Čárový kód: | 4013288227089 | Rozměr:         | 168x44x22 mm |
| Díl č.:     | 05003054001   | Hmotnost:       | 98 g         |
| Výrobek č.: | 8740 B        | Země původu:    | CZ           |
|             |               | Celní tarif č.: | 82079030     |

- S extra štíhlou profilovou plochou o délce 30 mm
- Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
- Rýhování po obvodu hlavice, pro lepší přenos síly při použití hlavice z volné ruky.
- Chromvanadová ocel, matně chromovaná

**Použití:** Šrouby s vnitřním šestihranem

**Provedení:** Pro ruční a strojní práci (non impact), se zajišťovací drážkou pro kuličku, rýhováním na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání; hlavice s bity s výhodami technologie bitů Wera, matně chromované; s mimořádně štíhlou profilovou plochou o délce 30 mm pro lepší přístup k úzkým montážním místům. Identifikátor náradí Take it easy: S barevným označením podle velikostí i se značkami velikosti - pro snadné a rychlé nalezení požadované hlavice s bitem.


**Weblink**

<https://www.wera.de/cs/05003054001>

Wera - 8740 B  
05003054001 - 4013288227089

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Extra štíhlá profilová plocha o délce 30 mm**



Hlavice s bity mají extra štíhlou profilovou plochu o délce 30 mm. Díky tomu jsou snadno přístupné i šroubové spoje v úzkých montážních místech.

**Hex-Plus**



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z náradí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Náradí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Je dobré vědět: Náradí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

**Identifikátor náradí Take it easy**



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nastavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

**Hlavice pro ruční i strojní nasazení**



Hlavice (takzvané ořechy nebo také oříšky) HAND & MACHINE umožňují ruční i strojní nasazení. Pro obě aplikace tak stačí jeden sortiment.

**Další varianty této skupiny produktů:**

|                    |                       |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                       | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                    | mm                                                                                    | mm                                                                                    |
| 05003050001        | gelb_123C             | 4,0                                                                                 | 107,0                                                                               | 12,0                                                                                | 17,5                                                                                  | 81,5                                                                                  | 30,0                                                                                  |
| 05003051001        | leuchtorange_1<br>52C | 5,0                                                                                 | 107,0                                                                               | 12,0                                                                                | 17,5                                                                                  | 81,5                                                                                  | 30,0                                                                                  |
| 05003052001        | rot_200C              | 6,0                                                                                 | 107,0                                                                               | 12,0                                                                                | 17,5                                                                                  | 81,5                                                                                  | 30,0                                                                                  |
| <b>05003054001</b> | <b>pink_241C</b>      | <b>8,0</b>                                                                          | <b>100,0</b>                                                                        | <b>12,0</b>                                                                         | <b>17,5</b>                                                                           | <b>74,5</b>                                                                           | <b>30,0</b>                                                                           |
| 05003056001        | blau_307C             | 10,0                                                                                | 100,0                                                                               | 12,0                                                                                | 17,5                                                                                  | 74,5                                                                                  | 30,0                                                                                  |

**Weblink**

<https://www.wera.de/cs/05003054001>

Wera - 8740 B

05003054001 - 4013288227089

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)