


8740 C HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2", 14 x 60 mm

Zyklop příslušenství, 1/2"



Čárový kód:	4013288183286	Rozměr:	127x44x24 mm
Díl č.:	05003827001	Hmotnost:	123 g
Výrobek č.:	8740 C HF	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
- Rýhování po obvodu hlavice, pro lepší přenos síly při použití hlavice z volné ruky.
- Chromvanadová ocel, matně chromovaná

Hlavice s bity s přípojovacím rozměrem 1/2" a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8740_c_hf.html

Wera - 8740 C HF
05003827001 - 4013288183286

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Identifikátor náradí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Hlavice pro ruční i strojní nasazení



Hlavice (takzvané ořechy nebo také oříšky) HAND & MACHINE umožňují ruční i strojní nasazení. Pro obě aplikace tak stačí jeden sortiment.

Bitové nástavce s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem



Upnutí šroubu s vnitřním šestihranem na bitový nástavec je zajištěno pružící kuličkou na bitu. Zvláště výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

Bitové nástavce s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem



Upnutí šroubu s vnitřním šestihranem na bitový nástavec je zajištěno pružící kuličkou na bitu. Zvláště výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8740_c_hf.html






Wera - 8740 C HF
05003827001 - 4013288183286

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8740 C HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čas 1/2", 14 x 60 mm
Zyklop příslušenství, 1/2"



Další varianty této skupiny produktů:

						
		mm	mm	mm	mm	mm
05003820001	gelb_123C	4,0	60,0	14,0	21,5	21,5
05003840001	gelb_123C	4,0	140,0	14,0	21,5	101,5
05003821001	leuchtorange_152C	5,0	60,0	14,0	21,5	21,5
05003841001	leuchtorange_152C	5,0	140,0	14,0	21,5	101,5
05003822001	rot_200C	6,0	60,0	14,0	21,5	21,5
05003842001	rot_200C	6,0	140,0	14,0	21,5	101,5
05003823001	violett_2735C	7,0	60,0	14,0	23,5	21,5
05003843001	violett_2735C	7,0	140,0	14,0	23,5	101,5
05003824001	pink_241C	8,0	60,0	16,0	23,5	21,5
05003844001	pink_241C	8,0	140,0	16,0	23,5	101,5
05003825001	blau_307C	10,0	60,0	16,0	23,5	21,5
05003845001	blau_307C	10,0	140,0	16,0	23,5	101,5
05003826001	cyan_2985C	12,0	60,0	21,0	23,5	23,0
05003827001¹⁾	tuerkis_339C	14,0	60,0	22,0	23,5	23,0
05003828001 ¹⁾	gruen_363C	17,0	60,0	24,5	25,5	23,0
05003829001 ¹⁾	leuchtgruen_375C	19,0	60,0	26,5	27,5	23,0

1) Běžný šestihraný profil.

Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8740_c_hf.html

Wera - 8740 C HF
05003827001 - 4013288183286

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de