

<b>Čárový kód:</b>	4013288210739	<b>Rozměr:</b>	155x45x33 mm
<b>Díl č.:</b>	05004590001	<b>Hmotnost:</b>	239 g
<b>Výrobek č.:</b>	8790 C Wheel Impaktor	<b>Země původu:</b>	TW
		<b>Celní tarif č.:</b>	82042000

- "Pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováký s 12,5 mm = 1/2" připojovací rozměr "
- Robustní Impaktor provedení pro extrémně vysoké zatížení
- Volnoběžné vnější umělohmotné pouzdro pro ochranu ráfku při výměně kola
- Uvnitř se nacházející umělohmotný nástavec pro ochranu povrchu šroubů kol
- Šestihranný profil umožňuje přesné a šetrné šroubování s přenosem vysokých sil
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Impaktor nástrčná hlavice, 1/2", pro použití s rázovými utahováký; s otočným a volnoběžným umělohmotným pláštěm pro vyšší pracovní rychlost, lepší vedení během šroubování a dodatečná ochrana ráfků.



**Weblink**

<https://www.wera.de/cs/05004590001>

Wera - 8790 C Wheel Impaktor  
05004590001 - 4013288210739

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

#### Oslava rázového utahováku



Wheel Impaktor nástrčné nástavce díky robustní Impaktor technologii vhodné pro použití s elektrickými a pneumatickými rázovými utahovávky.

#### Volnoběžné umělohmotné pouzdro




Umělohmotná pouzdra jsou otočná, díky čemuž je možné lepší vedení během šroubování. Mimo to jsou chráněny povrchy ráfku. Umělohmotná pouzdra jsou vyměnitelná.

#### Ochrana pro šrouby kola



Umělohmotný nástavec chrání uvnitř povrchy šroubů kol.

#### Přenos sil šetrný k profilu



Šestihřanný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany matice nebo hlavy šroubu než dvanáctihřanný profil. Ráčny s jemným ozubením kromě toho umožňují malý zpětný úhel otáčení, takže není nutné používat dvanáctihřanný profil ani v úzkých místech.

#### Identifikátor nářadí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihřanem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihřanem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.




#### Weblink

<https://www.wera.de/cs/05004590001>

Wera - 8790 C Wheel Impaktor  
05004590001 - 4013288210739

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Další varianty této skupiny produktů:

		 mm	 mm	 mm
<b>05004590001</b>	<b>rot_200C</b>	<b>17,0</b>	<b>85,0</b>	<b>30,0</b>
05004591001	blau_307C	19,0	85,0	30,0
05004592001	gruen_363C	21,0	85,0	32,0

**Weblink**

<https://www.wera.de/cs/05004590001>

Wera - 8790 C Wheel Impaktor  
05004590001 - 4013288210739

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)