

8767 B VDE HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, izolovaný, s přidržovací funkcí,  
upínací část 3/8", TX 40 x 55 mm  
Ráčna Zyklop VDE a příslušenství - Bezpečnost s kusovou zkouškou.



Čárový kód:	4013288210210	Rozměr:	56x23x23 mm
Díl č.:	05004924001	Hmotnost:	47 g
Výrobek č.:	8767 B VDE HF	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Nářadí s kusovou zkouškou podle IEC 60900 při napětí 10 000 V
- Extrémně krátká a kompaktní hlavice s bitem 3/8" pro snadnou práci také ve velmi úzkých stavebních prostorech
- Zvýšená bezpečnost díky 2složkové izolaci se žlutým izolačním jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- Plastové opláštění chrání povrch dílů před poškozením

Końcówki wymienne klucza nasadowego typu bit VDE 3/8" z funkcją przytrzymywania umożliwiające wyjątkowo komfortową pracę bez ryzyka zgubienia śruby podczas zbliżania narzędzia do detalu. Podwyższony poziom bezpieczeństwa dzięki wewnętrznej żółtej warstwie izolacji, która staje się widoczna w przypadku ewentualnego uszkodzenia zewnętrznej czerwonej warstwy VDE. Indywidualnie kontrolowana izolacja zgodnie z IEC 60900 pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_electricians\\_zyklop\\_vde\\_ratchet\\_and\\_accessories\\_every\\_piece\\_is\\_safety\\_tested\\_8767\\_b\\_vde\\_hf.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_8767_b_vde_hf.html)

Wera - 8767 B VDE HF  
05004924001 - 4013288210210

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Zvýšená bezpečnost



Hlavice a prodloužení Zyklop pro elektrikáře poskytují vyšší bezpečnost díky 2složkové izolaci se žlutým izolačním jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou.

### Bitové nástavce s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®



Nářadí HF TORX® vyvinuté společností Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®. Upínací silou vyplývající z plošného tlaku mezi profilem bitu a profilem šroubu jsou šrouby TORX® bezpečně přidržovány na nástroji dle specifikace Acument Intellectual Properties! Zvlášť výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

### Další varianty této skupiny produktů:



mm



mm



mm

05004920001	TX 20	55,0	23,0	9,0
05004921001	TX 25	55,0	23,0	9,0
05004922001	TX 27	55,0	23,0	9,0
05004923001	TX 30	55,0	23,0	9,0
<b>05004924001</b>	<b>TX 40</b>	<b>55,0</b>	<b>23,0</b>	<b>9,0</b>
05004925001	TX 45	59,0	23,0	13,0

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_electricians\\_zyklop\\_vde\\_ratchet\\_and\\_accessories\\_every\\_piece\\_is\\_safety\\_tested\\_8767\\_b\\_vde\\_hf.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_8767_b_vde_hf.html)

Wera - 8767 B VDE HF  
 05004924001 - 4013288210210

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de