



Čárový kód:	4013288227393	Rozměr:	96x43x20 mm
Díl č.:	05005517001	Hmotnost:	43 g
Výrobek č.:	8790 B Impaktor	Země původu:	TW
		Celní tarif č.:	82042000

- Pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováký s přípojovacím rozměrem 3/8"
- Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
- Šestihranný profil umožňuje přesné a šetrné šroubování s přenosem vysokých sil
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikosti
- S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění pojistného kolíku a pojistného kroužku strojově poháněného nářadí.

Nástrčná hlavice Impaktor pro použití s elektrickými nebo pneumatickými šroubováký s přípojovacím rozměrem 3/8". Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí. Se šestihranným profilem a drážkou s otvorem. Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany matice nebo hlavy šroubu než dvanáctihranný profil. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

Weblink
<https://www.wera.de/cs/05005517001>

Wera - 8790 B Impaktor
05005517001 - 4013288227393

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Pro elektrické nebo
pneumatické rázové utahovány




Impaktor technologie se stará o nadprůměrné prostoje také v případě extrémních požadavků.

Příčný otvor a kruhová drážka



Nástroj lze na elektrickém nářadí zajistit pomocí zajišťovacího kolíku nebo O-kroužku přes otvor a drážku kroužku.

Přenos sil šetrný k profilu



Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany matice nebo hlavy šroubu než dvanáctihranný profil. Ráčný s jemným ozubením kromě toho umožňují malý zpětný úhel otáčení, takže není nutné používat dvanáctihranný profil ani v úzkých místech.

Identifikátor nářadí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Další varianty této skupiny produktů:

						
		mm	inch	mm	mm	mm
05005500001	leuchtpink_232C	8,0	-	30,0	14,1	19,0
05005501001	leuchtgelb_yellowC	10,0	-	30,0	16,6	19,0
05005502001	cyan_2985C	11,0	-	30,0	17,8	19,0
05005503001	schwarz_blackC	12,0	-	30,0	18,2	19,0
05005504001	tuerkis_339C	13,0	-	30,0	20,0	22,0
05005505001	pink_241C	14,0	-	30,0	21,0	22,0
05005506001	weiss	15,0	-	30,0	22,0	22,0
05005507001	violett_2735C	16,0	-	30,0	22,0	24,0
05005508001	rot_200C	17,0	-	30,0	23,0	25,0
05005509001	gruen_363C	18,0	-	30,0	23,0	26,0
05005510001	blau_307C	19,0	-	30,0	25,0	27,8
05005511001	gruen_363C	21,0	-	32,0	27,0	30,0
05005512001	gelb_123C	22,0	-	32,0	28,0	32,0
05005513001	cyan_2985C	24,0	-	32,0	30,0	34,0
05005514001	gelb_123C	-	1/4"	30,0	11,0	19,0
05005515001	blau_307C	-	5/16"	30,0	14,1	19,0
05005516001	rot_200C	-	3/8"	30,0	16,6	19,0
05005517001	violett_2735C	-	7/16"	30,0	17,8	19,0
05005518001	tuerkis_339C	-	1/2"	30,0	20,0	22,0
05005519001	pink_241C	-	9/16"	30,0	21,0	22,0
05005520001	schwarz_blackC	-	5/8"	30,0	22,0	24,0
05005521001	cyan_2985C	-	11/16"	30,0	23,0	25,0
05005522001	gelb_123C	-	3/4"	30,0	25,0	28,0
05005523001	blau_307C	-	13/16"	32,0	27,0	30,0
05005524001	leuchtgruen_375C	-	7/8"	32,0	28,0	32,0
05005525001	rot_200C	-	15/16"	32,0	30,0	34,0
05005526001	tuerkis_339C	-	1"	32,0	32,0	36,0

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05005517001>

Wera - 8790 B Impaktor
 05005517001 - 4013288227393

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de