

8740 A VDE HF Zyklus Hlavice s bity, izolované provedení, s přípojovacím rozměrem 1/4", 3 x 46 mm
Ráčna Zyklus VDE a příslušenství, 1/4"



Čárový kód:	4013288233684	Rozměr:	153x120x18 mm
Díl č.:	05005900001	Hmotnost:	26 g
Výrobek č.:	8740 A VDE HF	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Na šrouby s vnitřním šestihranem
- Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci do 1 000 V
- Extrémně krátká a kompaktní izolovaná hlavice s bity 1/4" pro snadnou práci i ve velmi těsných montážních prostorech
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- Zvýšená bezpečnost díky dvousložkové izolaci se žlutým izolačním jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou
- Plastové opláštění chrání povrch před poškozením

Hlavice bity VDE 1/4" s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem pro obzvláště pohodlné šroubování díky sníženému riziku ztráty šroubu při přikládání k obrobku. Se zvýšenou bezpečností díky žlutému izolačnímu jádru, které se objeví při poškození vnější červené izolační vrstvy VDE. Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900 při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.

Weblink
<https://www.wera.de/cs/05005900001>

Wera - 8740 A VDE HF
05005900001 - 4013288233684

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bitové nástavce s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem



Upnutí šroubu s vnitřním šestihranem na bitový nástavec je zajištěno pružicí kuličkou na bitu. Zvlášť výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

Zkouška každého kusu



Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

Zvýšená bezpečnost



Nástrčné hlavice a nástavce Zyklop pro elektroinstalatéry nabízejí zvýšenou bezpečnost díky dvousložkové izolaci se žlutým izolačním jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou.

Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

Další varianty této skupiny produktů:

				
	mm	mm	mm	mm
05005900001	3,0	46,0	18,0	9,0
05005901001	4,0	46,0	18,0	9,0
05005902001	5,0	46,0	18,0	9,0
05005903001	6,0	46,0	18,0	9,0
05005904001	8,0	47,0	18,0	11,0