

**8767 A VDE HF TORX® Hlavice s bity, izolované provedení, s připojovacím
rozměrem 1/4", s přidržovací funkcí, TX 10 x 36 mm**
Ráčna Zyklus VDE a příslušenství, 1/4"



Čárový kód:	4013288233738	Rozměr:	153x120x18 mm
Díl č.:	05005920001	Hmotnost:	28 g
Výrobek č.:	8767 A VDE HF	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Pro šrouby s vnitřním profilem TORX®
- Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci do 1 000 V
- Extrémně krátká a kompaktní izolovaná hlavice s bity 1/4" pro snadnou práci i ve velmi těsných montážních prostorech
- Zvýšená bezpečnost díky dvousložkové izolaci se žlutým izolačním jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- Plastové opláštění chrání povrch před poškozením

Hlavice s bity 1/4" VDE s přidržovací funkcí pro šrouby TORX® pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při přivádění k obrobku. Se zvýšenou bezpečností díky žlutému izolačnímu jádru, které se objeví při poškození vnější červené izolační vrstvy VDE. Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900 při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.

Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_zyklus_vde_ratchet_and_accessories_zyklus_vde_ratchet_and_accessories_1_4_8767_a_vde_hf.html

Wera - 8767 A VDE HF
05005920001 - 4013288233738

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**8767 A VDE HF TORX® Hlavice s bity, izolované provedení, s připojovacím
rozměrem 1/4", s přidržovací funkcí, TX 10 x 36 mm
Ráčna Zyklop VDE a příslušenství, 1/4"**



**Bitové nástavce s přidržovací
funkcí pro šrouby TORX®**



Nářadí HF TORX® vyvinuté společností Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®. Upínací silou vyplývající z plošného tlaku mezi profilem bitu a profilem šroubu jsou šrouby TORX® bezpečně přidržovány na nástroji dle specifikace Acument Intellectual Properties! Zvlášť výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

Zkouška každého kusu



Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

Zvýšená bezpečnost



Nástrčné hlavice a nástavce Zyklop pro elektroinstalatéry nabízejí zvýšenou bezpečnost díky dvousložkové izolaci se žlutým izolačním jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou.

Další varianty této skupiny produktů:

				
	mm	mm		mm
05005920001	18,0	9,0	TX 10	36,0
05005921001	18,0	9,0	TX 15	36,0
05005922001	18,0	9,0	TX 20	36,0
05005923001	18,0	9,0	TX 25	36,0
05005924001	18,0	9,0	TX 27	36,0
05005925001	18,0	9,0	TX 30	36,0
05005926001	18,0	9,0	TX 40	36,0

Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_1_4_8767_a_vde_hf.html

Wera - 8767 A VDE HF
05005920001 - 4013288233738

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de