



Čárový kód:	4013288229496	Rozměr:	230x60x14 mm
Díl č.:	05006592001	Hmotnost:	30 g
Výrobek č.:	Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® TIE SB	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Výměnná čepel Kraftform Kompakt VDE pro šrouby TORX®
- Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900
- S zúženým průměrem čepelky a integrovanou ochrannou izolací do 1 000 V
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby TORX® a manipulovat s nimi
- Čepel z nerezové oceli proti nebezpečí cizí rzi
- Potřebné hodnoty tvrdosti a pevnosti díky vakuovému kalení do ledu
- Šestihran s připojovacím rozměrem 9 mm se zaváděcím zkosením
- Identifikátor nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti.

Výměnná čepel VDE z nerezové oceli pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt. Bleskurychlá výměna čepelí bez použití speciálního nářadí. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Zúžený průměr čepelky s integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem. Šestihranná ochrana proti odkutálení zabraňuje nechtěnému odkutálení čepelky.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05006592001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® TIE SB
05006592001 - 4013288229496

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Nerezovou ocel šroubujte nerezovou ocelí!



Řešení problému s cizí rzi: Nerezovou ocel šroubujte nerezovou ocelí! Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, takže je vyloučen vznik nevzhledné cizí rzi.

Nářadí z nerezové oceli je vakuově kalené do ledu



Nářadí z nerezové oceli od společnosti Wera je vakuově kalené a díky tomu nabízí hodnoty tvrdosti a pevnosti potřebné ke šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení.

Zkouška každého kusu



Testování nářadí na dielektrickou pevnost při napětí 10 000 voltů dává uživateli jistotu, že jeho nářadí bylo testováno v ohledu na nejdůležitější vlastnost - izolaci. Nářadí Wera VDE se tomuto testu podrobuje kus po kusu. Díky tomu je zaručena bezpečná práce pod napětím až do 1 000 V.

Výměnné čepěle pro rukojeť



Izolované výměnné čepěle VDE Kraftform Kompakt z nerezové oceli jsou vhodné pro rukojeť 3817 VDE Stainless.

Systém rukojeti a výměnných čepelí – Kraftform Kompakt VDE




Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých čepelí, v kombinaci s jedinou rukojetí.

Zúžený průměr čepěle pro hluboko uložené šrouby




Díky redukovanému průměru čepěle, s integrovanou ochrannou izolací, lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružné prvky a ovládat je. Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900.

Identifikátor nářadí Take it easy



Výměnné čepěle Kraftform Kompakt VDE jsou vybaveny identifikátorem nářadí Take it easy. Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti usnadňují a urychlují nalezení požadovaného nástroje.

S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti



Výměnné čepěle Kraftform Kompakt mají ochranu před odkutálením. Šestihranný tvar ztěžuje odkutálení výměnné čepěle na pracovišti.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05006592001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® TiE SB
05006592001 - 4013288229496

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB, nerezová ocel, TX 25 x 157 mm



Sada obsahuje:

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy, nerezová ocel, TX 25 x 157 mm



1x TX 25 x 157 mm



Weblink

<https://www.wera.de/cs/05006592001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® TiE SB
05006592001 - 4013288229496

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de