


**3967 SXL HF Zástrčný klíč TORX® Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý,  
nerezová ocel, TX 9 x 101 mm**  
Zástrčné klíče TORX®



<b>Čárový kód:</b>	4013288207142	<b>Rozměr:</b>	104x19x4 mm
<b>Díl č.:</b>	05022681001	<b>Hmotnost:</b>	7 g
<b>Výrobek č.:</b>	3967 SXL HF TORX® Multicolour	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82041100

- Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®
- Přidržovací funkce na dlouhém profilu udržuje šrouby bezpečně na nářadí
- Obzvláště vysoká odolnost proti korozi díky provedení z vakuově kalené, zmrazené nerezové oceli
- Na omak příjemné plastové opláštění s identifikátorem nářadí "Take it easy": barevné označení podle velikostí

Vysoce kvalitní nerezový čtvercový klíč pro vnitřní šrouby TORX®. Úhlové klíče jsou díky vakuově kalené, zmrazené nerezové oceli velmi odolné vůči korozi a nedochází tak k přenosu cizí koroze na šroubové spoje z nerezové oceli. S přidržovací funkcí na dlouhém profilu: Prostřednictvím síly sevření z přitlaku ploch mezi profilem bitu a profilem šroubu drží šrouby bezpečně na nářadí. S extra dlouhým profilem pro práce v hlubokých pozicích. Na omak příjemné plastové opláštění usnadňuje šroubování také při nízkých teplotách. "Take it easy" identifikátor nářadí s barevným označením podle velikostí.



**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_torx\\_screws\\_3967\\_sxl\\_hf\\_torx\\_multicolour.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_torx_screws_3967_sxl_hf_torx_multicolour.html)

Wera - 3967 SXL HF TORX® Multicolour  
05022681001 - 4013288207142

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**3967 SXL HF Zástrčný klíč TORX® Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý,  
nerezová ocel, TX 9 x 101 mm  
Zástrčné klíče TORX®**



Úhlové klíče z nerezové oceli

S bužírkou

S přidržovací funkcí pro šrouby  
s vnitřním profilem TORX®

Identifikátor náradí Take it easy



Úhlové klíče z nerezové oceli s potřebnou tvrdostí brání vzniku cizí rzi.

Úhlové klíče s umělohmotným opláštěním jsou vyrobeny z kulatého materiálu s příjemným úchopem. Opláštění zpřijemňuje práci i za nízkých teplot a zvyšuje její bezpečnost. Kontrastní popis hadicového opláštění pomáhá při rozpoznání velikosti a usnadňuje nalezení náradí.

Náradí HF TORX® vyvinuté společností Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®. Upínací silou vyplývající z plošného tlaku mezi profilem bitu a profilem šroubu jsou šrouby TORX® bezpečně přidržovány na nástroji dle specifikace Acument Intellectual Properties! Zvlášť výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Další varianty této skupiny produktů:



mm

mm

inch

inch

05022680001	iceblue_277C	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"
<b>05022681001</b>	<b>tuerkis_339C</b>	<b>TX 9</b>	<b>101</b>	<b>16</b>	<b>4"</b>	<b>5/8"</b>
05022682001	leuchtgruen_375C	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"
05022683001	leuchtgelb_yellowC	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"
05022684001	pink_241C	TX 20	137	24	5 3/8"	1"
05022685001	gelb_123C	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022686001	blau_307C	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05022687001	leuchtorange_152C	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022688001	rot_200C	TX 40	224	42	9"	1 11/16"

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_torx\\_screws\\_3967\\_sxl\\_hf\\_torx\\_multicolour.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_torx_screws_3967_sxl_hf_torx_multicolour.html)

Wera - 3967 SXL HF TORX® Multicolour  
05022681001 - 4013288207142

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de