



Čárový kód:	4013288122353	Rozměr:	161x26x26 mm
Díl č.:	05022729001	Hmotnost:	29 g
Výrobek č.:	3160 i VDE	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Izolované čepele VDE z nerezové oceli pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a ergonomické šroubování
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti
- Kónický břit, nerezová ocel proti nebezpečí cizí rzi

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus VDE z nerezové oceli. Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení. Kusová zkouška šroubováků Kraftform Stainless VDE při 10 000 V podle normy DIN EN 60900 (IEC 60900) zaručuje bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Také při extrémních podmínkách použití je na základě zkoušky pevnosti v rázu při nízkých teplotách až -40 °C zaručena bezpečnost nářadí. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.



Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3160_i_vde.html

Wera - 3160 i VDE
05022729001 - 4013288122353

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera. Nářadí z nerezové oceli.



Proč vlastně prvky z nerezové oceli často vypadají, že jsou napadeny rží? Důvod: Často jsou sešroubovány nástrojem z "běžné" oceli, která může vytvářet cizí rez. To je k zlosti. Byli jsme přesvědčeni, že tomu můžeme zabránit. Šroubovacími nástroji, které jsou také vyrobené z nerezové oceli a mají potřebnou průmyslovou tvrdost odpovídající standardům. Zamezí se napadení cizí rží, speciální vakuové kalení zajistí potřebnou tvrdost. V provedení VDE.



Řešení problému s cizí rží: Nerezovou ocel šroubujte nerezovou ocelí! Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, takže je vyloučen vznik nevzhledné cizí rží.

Zkouška každého kusu



Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

Nářadí z nerezové oceli je vakuově kalené do ledu



Nářadí z nerezové oceli od společnosti Wera je vakuově kalené a díky tomu nabízí hodnoty tvrdosti a pevnosti potřebné ke šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení.

Lasertip




Pomocí laserového paprsku se vytvoří povrchová struktura s ostrými hranami. Wera Lasertip se pevně zakousne do hlavy šroubu a brání vyklouznutí z hlavy šroubu. U šroubů s plochou drážkou, drážkou Phillips a Pozidriv.

Redukovaná přitlačná síla



Wera Lasertip snižuje potřebnou přitlačnou sílu a zvyšuje přenos sil. Šroubování je bezpečnější a pohodlnější.

Identifikátor nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

S ochranou před odkutálením



Šestihran na rukojeti brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. Díky tomu odpadá hledání spadlého nářadí.

Webink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3160_i_vde.html

Wera - 3160 i VDE

05022729001 - 4013288122353

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Šroubováky z nerezové oceli Kraftform VDE

Další varianty této skupiny produktů:

						
	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05022729001 ¹⁾	0,5	3,0	80	81	1/8"	3 1/8"
05022730001 ¹⁾	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"
05022731001	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"
05022732001	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"

1) není Lasertip

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3160_i_vde.html

Wera - 3160 i VDE

05022729001 - 4013288122353

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de