



<b>Čárový kód:</b>	4013288185273	<b>Rozměr:</b>	100x23x5 mm
<b>Díl č.:</b>	05024174001	<b>Hmotnost:</b>	14 g
<b>Výrobek č.:</b>	967 SL TORX® HF	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82041100

- Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®
- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji
- BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®. S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu proti korozi a dlouhou životnost. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle velikosti.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_torx\\_screws\\_967\\_sl\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_sl_torx_hf.html)

Wera - 967 SL TORX® HF  
05024174001 - 4013288185273

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zástrčné klíče TORX®

## Profil TORX® HF



S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním profilem TORX®




V omezených situacích při montáži nebo demontáži (například v prostoru motoru) nelze šroub zajišťovat na šroubovacím nářadí rukou. Často se pak stává, že se šroub ztratí. Pak hrozí zdlouhavé hledání nebo ztráta šroubu (a případné ohrožení, které může být důsledkem takové situace). Nářadí TORX® HF vyvinuté společností Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®. Díky svěrné síle, která vzniká v důsledku stlačení ploch hrotu funkčního profilu a profilu šroubu jsou šrouby bezpečně přidrženy na nástroji!

## Úhlové klíče s umělohmotným opláštěním








Úhlové klíče s umělohmotným opláštěním jsou vyrobeny z kulatého materiálu s příjemným úchopem. Opláštění zpřijemňuje práci i za nízkých teplot a zvyšuje její bezpečnost. Vysoká ochrana proti korozi díky speciální povrchové úpravě BlackLaser. Kontrastní popis hadicového opláštění pomáhá při rozpoznání velikosti a usnadňuje nalezení nářadí.

## Identifikátor nářadí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (imbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nastavce i nastavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nastavce Zyklop.

## Další varianty této skupiny produktů:

						
			mm	mm	inch	inch
05024170001	iceblue_277C	TX 8	76	16	3"	5/8"
05024171001	tuerkis_339C	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"
05024172001	leuchtgruen_375C	TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"
05024173001	leuchtgelb_yellowC	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"
<b>05024174001</b>	<b>pink_241C</b>	<b>TX 20</b>	<b>96</b>	<b>19</b>	<b>3 3/4"</b>	<b>3/4"</b>
05024175001	gelb_123C	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"
05024176001	blau_307C	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"
05024177001	leuchtorange_152C	TX 30	122	24	4 13/16"	1"
05024178001	rot_200C	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_torx\\_screws\\_967\\_sl\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_sl_torx_hf.html)

Wera - 967 SL TORX® HF  
05024174001 - 4013288185273

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de