



No image available

Čárový kód:	4013288215222	Rozměr:	137x18x18 mm
Díl č.:	05030109001	Hmotnost:	13 g
Výrobek č.:	1550 PH S ESD Micro	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu $\leq 10^9$ ohmů
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S ochranou před odkutálením a otočnou krytkou pro rychlé šroubování

Šroubovák Micro ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.



Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1550_ph_s_esd_micro.html

Wera - 1550 PH S ESD Micro
05030109001 - 4013288215222

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Řada ESD

Produkty Wera ESD



Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

Ochrana před elektrostatickou energií




Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je $\leq 10^9$ Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

Rukojeť Kraftform Micro




Vícekomponentní rukojeť šroubováku pro ergonomicky správnou práci.

Silová zóna




Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepelí nástrojů zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

Rychloběžná zóna




Rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňuje bleskové šroubování.

Přesná zóna




Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

Rychloběžná zóna



Díky otáčivé hlavě a zóně rychlého otáčení pod touto hlavou je možné bleskové šroubování. Časově náročné přehmatávání jako u běžných jemných šroubováků zcela odpadá.

Identifikátor nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Další varianty této skupiny produktů:

		mm	mm	inch
05030109001	# 01	40	97	1 9/16"

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1550_ph_s_esd_micro.html

Wera - 1550 PH S ESD Micro
05030109001 - 4013288215222

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de