

Řada ESD



Čárový kód:	4013288039132	Rozměr:	177x13x13 mm
Díl č.:	05030112001	Hmotnost:	21 g
Výrobek č.:	1550 PH ESD Micro	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Křížový šroubovák Kraftform Micro na šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu $\leq 10^9$ ohmů
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S ochranou před odkutálením a otočnou krytkou pro rychlé šroubování

Šroubovák Micro ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

**Weblink**
https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.html

Wera - 1550 PH ESD Micro
 05030112001 - 4013288039132

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Řada ESD

Produkty Wera ESD



Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

Ochrana před elektrostatickou energií




Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je $\leq 10^9$ Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

Rukojeť Kraftform Micro




Vícekomponentní rukojeť šroubováku pro ergonomicky správnou práci.

Silová zóna




Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepelí nářadí zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

Přesná zóna




Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

Rychloběžná zóna




Rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňuje bleskové šroubování.

Identifikátor nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Hrot Wera Black Point



Technologicky náročné kalení profilu Wera Black Point je zárukou tvrdosti a dlouhé životnosti, ochrany proti korozi i přesné pozice profilu v hlavě šroubu.






Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.html

Wera - 1550 PH ESD Micro
05030112001 - 4013288039132

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Další varianty této skupiny produktů:

					
		mm	mm	mm	inch
05030118001 ^{1),2)}	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"
05030117001 ^{1),2)}	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"
05030110001 ^{1),2)}	PH 00	60	97	1,8/2,5	2 3/8"
05030119001 ³⁾	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"
05030111001 ³⁾	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"
05030112001	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"

1) Optimalizované na asijské PH šrouby

2) Čepel je na výstupní straně osoustružena na jmenovitou délku 10 mm

3) Velikost 0 dle J.CIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.html

Wera - 1550 PH ESD Micro
 05030112001 - 4013288039132

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de