

1567 Šroubováky TORX® BO ESD Krafftform Micro s otvorem v profilu TORX®, TX 8  
BO x 60 mm  
Řada ESD



Čárový kód:	4013288219480	Rozměr:	160x18x18 mm
Díl č.:	05030114001	Hmotnost:	14 g
Výrobek č.:	1567 TORX® BO ESD Micro	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Šroubovák Krafftform Micro na šrouby s vnitřním profilem TORX® s pojistným kolíkem
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $\leq 10^9$  ohmů
- Vícekomponentní rukojeť Krafftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S ochranou před odkutálením a otočnou krytkou pro rychlé šroubování

Šroubovák Micro ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.



#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1567\\_torx\\_bo\\_esd\\_micro.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1567_torx_bo_esd_micro.html)

Wera - 1567 TORX® BO ESD Micro  
05030114001 - 4013288219480

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Produkty Wera ESD



Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

### Ochrana před elektrostatickou energií




Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je  $\leq 10^9$  Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

### Rukojeť Krafftform Micro




Vícekomponentní rukojeť šroubováku pro ergonomicky správnou práci.

### Silová zóna




Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepele nářadí zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

### Rychloběžná zóna




Rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňuje bleskové šroubování.

### Přesná zóna




Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

### Hrot Wera Black Point



Technologicky náročné kalení profilu Wera Black Point je zárukou tvrdosti a dlouhé životnosti, ochrany proti korozi i přesné pozice profilu v hlavě šroubu.

### Identifikátor nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

### Další varianty této skupiny produktů:

		mm	mm	mm	inch
05030113001	TX 6 BO	60	97	3,0	2 3/8"
05030114001	TX 8 BO	60	97	3,0	2 3/8"

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1567\\_torx\\_bo\\_esd\\_micro.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1567_torx_bo_esd_micro.html)

Wera - 1567 TORX® BO ESD Micro  
05030114001 - 4013288219480

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de