

Řada ESD



<b>Čárový kód:</b>	4013288113900	<b>Rozměr:</b>	260x205x55 mm
<b>Díl č.:</b>	05030170001	<b>Hmotnost:</b>	408 g
<b>Výrobek č.:</b>	1578 A/6	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82054000

- Sada šroubováků Kraftform Micro na šrouby s plochou a křížovou drážkou Phillips-Recess
- Elektrostatically bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $\leq 10^9$  ohmů
- Vícekomponentní rukojeti Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Sada šroubováků Wera Micro ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.

**Weblink**
[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1578\\_a\\_6.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1578_a_6.html)

Wera - 1578 A/6  
 05030170001 - 4013288113900

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Řada ESD

Produkty Wera ESD



Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

Ochrana před elektrostatickou energií




Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je  $\leq 10^9$  Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

Rukojeť Kraftform Micro




Vícekomponentní rukojeť šroubováku pro ergonomicky správnou práci.

Přesná zóna




Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

Silová zóna




Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepelí nástrojů zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

Rychloběžná zóna




Rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňuje bleskové šroubování.

Rychloběžná zóna



Díky otáčivé hlavě a zóně rychlého otáčení pod touto hlavou je možné bleskové šroubování. Časově náročné přehmatávání jako u běžných jemných šroubováků zcela odpadá.

Identifikátor nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1578\\_a\\_6.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1578_a_6.html)

Wera - 1578 A/6  
05030170001 - 4013288113900

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# 1578 A/6 ESD Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek, 6 dílný

Řada ESD



Sada obsahuje:

## 1550 PH ESD Křížové šroubováky Kraftform Micro, PH 0 x 60 mm



05030111001<sup>1)</sup> 1x PH 0 x 60 mm

05030112001 1x PH 1 x 80 mm

1) Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

## 1578 A ESD Ploché šroubováky Kraftform Micro, 0.25 x 1.2 x 40 mm



05030100001 1x 0.25 x 1.2 x 40 mm

05030101001 1x 0.23 x 1.5 x 40 mm

05030102001 1x 0.30 x 1.8 x 60 mm

05030104001 1x 0.40 x 2.5 x 80 mm

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1578\\_a\\_6.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1578_a_6.html)

Wera - 1578 A/6

05030170001 - 4013288113900

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)