

# 1567 Šroubováky TORX® HF ESD Kraftform Micro s přidržovací funkcí, TX 7 x 60

mm

Řada ESD



|             |                         |                 |              |
|-------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Čárový kód: | 4013288184009           | Rozměr:         | 157x13x13 mm |
| Díl č.:     | 05030403001             | Hmotnost:       | 14 g         |
| Výrobek č.: | 1567 TORX® HF ESD Micro | Země původu:    | CZ           |
|             |                         | Celní tarif č.: | 82054000     |

- Šroubovák Kraftform Micro na šrouby TORX®
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $\leq 10^9$  ohmů
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- S přidržovací funkcí pro šrouby TORX®
- S identifikátorem náradí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Šroubovák Micro ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. S praktickou přidržovací funkcí: šrouby jsou přidržovány na náradí přitlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor náradí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.



## Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1567\\_torx\\_hf\\_esd\\_micro.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.html)

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro  
05030403001 - 4013288184009

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Produkty Wera ESD




Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

### Ochrana před elektrostatickou energií



Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je  $\leq 10^{9}$  Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

### Profil TORX® HF




V omezených situacích při montáži nebo demontáži (například v prostoru motoru) nelze šroub zajišťovat na šroubovacím nářadí rukou. Často se pak stává, že se šroub ztratí. Pak hrozí zdlouhavé hledání nebo ztráta šroubu (a případné ohrožení, které může být důsledkem takové situace). Nářadí TORX® HF vyvinuté společností Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®. Díky svěrné síle, která vzniká v důsledku stlačení ploch hrotu funkčního profilu a profilu šroubu jsou šrouby bezpečně přidrženy na nástroji!

### Rukojeť Kraftform Micro




Vícekomponentní rukojeť šroubováku pro ergonomicky správnou práci.

### Přesná zóna




Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

### Silová zóna



Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepele nářadí zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

### Rychloběžná zóna



Díky otáčivé hlavě a zóně rychlého otáčení pod touto hlavou je možné bleskové šroubování. Časově náročné přehmatávání jako u běžných jemných šroubováků zcela odpadá.

### Hrot Wera Black Point



Technologicky náročné kalení profilu Wera Black Point je zárukou tvrdosti a dlouhé životnosti, ochrany proti korozi i přesné pozice profilu v hlavě šroubu.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1567\\_torx\\_hf\\_esd\\_micro.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.html)

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro  
05030403001 - 4013288184009

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de






1567 Šroubováky TORX® HF ESD Kraftform Micro s přidržovací funkcí, TX 7 x 60

mm

Řada ESD



Další varianty této skupiny produktů:

|                    |  | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>inch |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| 05030400001        | TX 4  | 40  | 97  | 2,5   | 1 9/16"   |
| 05030401001        | TX 5  | 40  | 97  | 3,0   | 1 9/16"   |
| 05030402001        | TX 6  | 40  | 97  | 3,0   | 1 9/16"   |
| <b>05030403001</b> | <b>TX 7</b>   | <b>60</b>   | <b>97</b>   | <b>3,0</b>  | <b>2 3/8"</b>   |
| 05030404001        | TX 8  | 60  | 97  | 3,0   | 2 3/8"  |
| 05030405001        | TX 9  | 60  | 97  | 4,0   | 2 3/8"  |
| 05030406001        | TX 10   | 60  | 97  | 4,0   | 2 3/8"  |

Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1567\\_torx\\_hf\\_esd\\_micro.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.html)

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro  
05030403001 - 4013288184009

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de