

1567 Šroubováky TORX® HF ESD Kraftform Micro s přidržovací funkcí, TX 9 x 60

mm

Řada ESD



Čárový kód:	4013288184023	Rozměr:	157x13x13 mm
Díl č.:	05030405001	Hmotnost:	19 g
Výrobek č.:	1567 TORX® HF ESD Micro	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Šroubovák Kraftform Micro na šrouby TORX®
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu $\leq 10^9$ ohmů
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- S přidržovací funkcí pro šrouby TORX®
- S identifikátorem náradí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Šroubovák Micro ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. S praktickou přidržovací funkcí: šrouby jsou přidržovány na náradí přitlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor náradí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.



Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.html

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro
05030405001 - 4013288184023

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Produkty Wera ESD




Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

Ochrana před elektrostatickou energií



Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je $\leq 10^9$ Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

Profil TORX® HF




V omezených situacích při montáži nebo demontáži (například v prostoru motoru) nelze šroub zajišťovat na šroubovacím nářadí rukou. Často se pak stává, že se šroub ztratí. Pak hrozí zdlouhavé hledání nebo ztráta šroubu (a případné ohrožení, které může být důsledkem takové situace). Nářadí TORX® HF vyvinuté společností Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®. Díky svěrné síle, která vzniká v důsledku stlačení ploch hrotu funkčního profilu a profilu šroubu jsou šrouby bezpečně přidrženy na nástroji!

Rukojeť Kraftform Micro




Vícekomponentní rukojeť šroubováku pro ergonomicky správnou práci.

Přesná zóna




Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

Silová zóna



Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepele nářadí zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

Rychloběžná zóna



Díky otáčivé hlavě a zóně rychlého otáčení pod touto hlavou je možné bleskové šroubování. Časově náročné přehmatávání jako u běžných jemných šroubováků zcela odpadá.

Hrot Wera Black Point



Technologicky náročné kalení profilu Wera Black Point je zárukou tvrdosti a dlouhé životnosti, ochrany proti korozi i přesné pozice profilu v hlavě šroubu.

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.html

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro
05030405001 - 4013288184023

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de






1567 Šroubováky TORX® HF ESD Kraftform Micro s přidržovací funkcí, TX 9 x 60

mm

Řada ESD



Další varianty této skupiny produktů:

					
		mm	mm	mm	inch
05030400001	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"
05030401001	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"
05030402001	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"
05030403001	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"
05030404001	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"
05030405001	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"
05030406001	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.html

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro
05030405001 - 4013288184023

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de