



Čárový kód:	4013288169624	Rozměr:	180x150x55 mm
Díl č.:	05059293001	Hmotnost:	568 g
Výrobek č.:	KK 60 Torque	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform s rychlovýměnným držákem bitů Rapidaptor
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- Vhodné pro ruční i strojové ovládání šroubovacího nástroje
- Praktická skládací brašna pro přehledné uložení nástrojů

Skládací brašna s bity s délkou 89 mm. Včetně momentového šroubováku 7441 s rychloupínací hlavou "Rapidaptor" a vícekomponentní rukojetí Kraftform pro neunavující práci. Vhodné pro ruční i strojové ovládání šroubovacího nástroje. 17dílná sada. Kompaktní držadlo / výměnný systém čepelí pro šroubování s kontrolou utahovacího momentu. Včetně ručního momentového držáku 7441, s nastavením od 1,2 do 3,0 Nm. Nastavení v krocích po 0,10 Nm. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí. Dobře čitelná stupnice hodnot. Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Včetně 16 bitů s délkou 89 mm. S praktickou skládací brašnou pro přehledné uložení nástrojů.



### Weblink

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_torque.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html)

Wera - KK 60 Torque  
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Systém rukojeti/výměnných bitů



Mnohé šroubové spoje při montáži a servisu musí být utaženy předepsaným utahovacím momentem, aby byla zajištěna bezpečnost šroubového spoje anebo bylo zabráněno poškození šroubu nebo utahovaného dílu. Nastavitelné momentové šroubováky Wera jsou ideálním nářadím: Rozsah utahovacího momentu 0,3 Nm až 8,8 Nm, tři různé rukojeti, přesnost měření  $\pm 6\%$ , bleskurychlá výměna bitů díky uchycení bitů s technologií Rapidaptor.



Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých bitů, v kombinaci s jedinou rukojetí.

### Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform s rychlovýměnným držákem bitů Rapidaptor



Jednoduché nastavení potřebného kroutícího momentu ručně. Přesnost měření  $\pm 6\%$  podle normy EN ISO 6789. Výrazně slyšitelné a citelné přeskakování při dosažení nastaveného utahovacího momentu.

### K ručnímu i strojovému šroubování



Sady jsou vybaveny rukojetí Kraftform, rychloupínacím držákem a bity k ručnímu i strojovému šroubování.

### Chuck-all



Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity  $\frac{1}{4}$ " podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

### Rapid-in a self-lock



Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdrům. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

### Uchovávání a přeprava



Uchovávání a přeprava v robustní tašce s popruhem. Díky tomu je nářadí vždy po ruce.

### Přizpůsobený ruce



Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_torque.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html)


Wera - KK 60 Torque  
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:


**Stavitelné momentové šroubováky (0,1-3,0 Nm) řady Kraftform 7400 s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7441 x 1,2-3,0 Nm**

05074701001 1x 7441 x 1,2-3,0 Nm



**851/4 Z Bity, PH 1 x 89 mm**

05059760001 1x PH 1 x 89 mm  
 05059775001 1x PH 2 x 89 mm  
 05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm



1) Šesthranná čepel

**855/4 Z Bity, PZ 1 x 89 mm**


05060029001 1x PZ 1 x 89 mm  
 05060035001 1x PZ 2 x 89 mm  
 05060043001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 mm



1) Šesthranná čepel


**867/4 Z Bity TORX® B0 s otvorem, TX 10 x 89 mm**

05060050001 1x TX 10 x 89 mm  
 05060051001 1x TX 15 x 89 mm  
 05060052001 1x TX 20 x 89 mm  
 05060053001 1x TX 25 x 89 mm  
 05060054001 1x TX 30 x 89 mm




**800/4 Z Bity, 1 x 5.5 x 89 mm**

05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



**840/4 Z Bity, 3 x 89 mm**

05059630001 1x 3 x 89 mm  
 05059631001 1x 4 x 89 mm  
 05059632001 1x 5 x 89 mm  
 05059633001<sup>1)</sup> 1x 6 x 89 mm



1) Šesthranná čepel

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_torque.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html)

Wera - KK 60 Torque  
 05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de