

Rychloupínací držák Rapidaptor



Čárový kód:	4013288099464	Rozměr:	165x60x23 mm
Díl č.:	05073420001	Hmotnost:	59 g
Výrobek č.:	897/4 R SB SiS	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	84661038

- Univerzální držák Rapidaptor BiTorsion pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- Se zónou BiTorsion k tlumení zátěžových špiček
- Výrazné snížení rizika prasknutí, výrazné prodloužení životnosti
- S připojovacím rozměrem šestihranu 1/4"

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Držáky BiTorsion od firmy Wera mají zkrutnou pružinu, která zachytí menší špičky zatížení při šroubování. Společné použití bitů BiTorsion a jejich torzní zóny výrazně prodlužuje životnost náradí. Držáky BiTorsion od firmy Wera lze však také použít s běžnými bity. Technologie Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu - pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS_adaptors_and_sets HOLDERS_adaptors_connectors RAPIDAPTOR_bit HOLDERS_897_4_r_sb_sis.html

Wera - 897/4 R SB SiS
 05073420001 - 4013288099464

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Rychloupínací držák Rapidaptor

Držák BiTorsion




Se speciální zónou BiTorsion. Energie špičkových zatížení se odvádí do zóny BiTorsion. Výrazné snížení nebezpečí prasknutí, značné prodloužení životnosti.

BiTorsion Rapidaptor



U držáků BiTorsion od společnosti Wera zachytí integrovaná torzní pružina menší špičky zatížení při šroubování. Společné použití bitů BiTorsion s jejich torzní zónou prodlužuje životnost náradí. Držáky BiTorsion však lze používat také s konvenčními bity.

Chuck-all




Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

Rapid-in a self-lock



Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdrém. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

Rapid-out



K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvláště užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

Rapid-spin



Volnoběžné ovládací pouzdro umožňuje uživateli vést akumulátorový nebo elektrický šroubovák během šroubování za upínací pouzdro. To usnadňuje nasazení do šroubu a brání vyklouznutí. Použití lze také jako krátké prodloužení při použití aplikací 1/4" například v kombinaci s ráčnou Wera na bity nebo řehtačkou Zyklus.

Single-hand



Všechny funkce rychloupínacího držáku Rapidaptor jako vložení bitu nebo jeho vyjmutí lze provádět jednou rukou. To je rychlejší, ekonomičtější a ergonomičtější. Žádný hmat navíc.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_897_4_r_sb_sis.html

Wera - 897/4 R SB SiS
05073420001 - 4013288099464

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

897/4 R SB Univerzální držák Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm

Rychloupínací držák Rapidaptor



Sada obsahuje:

897/4 R Univerzální držák Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm

05053923001

1x 1/4" x 75 mm



Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_897_4_r_sb_sis.html

Wera - 897/4 R SB SiS
05073420001 - 4013288099464

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de