



<b>Čárový kód:</b>	4013288169662	<b>Rozměr:</b>	157x100x32 mm
<b>Díl č.:</b>	05073671001	<b>Hmotnost:</b>	199 g
<b>Výrobek č.:</b>	Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82079030

- Ruční držák bitů vhodný pro upínání bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon nebo HIOS 4 mm
- Rukojeť z materiálu s elektrickým povrchovým odporem  $\leq 10^9$  ohmů
- Systém rukojeti/výměnných čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí
- Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou pro bleskové šroubování
- Bity pro ručně a strojově ovládané šroubování

Sada Kraftform Kompakt Micro pro jemné mechanické práce. Vhodné pro upínání bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s přípojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21). Elektrický povrchový odpor  $\leq 10^9$  ohmů pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií. Vyrobeno podle normy DIN EN 61340-5-1. Kompaktní držadlo / výměnný systém čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí. Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro bleskové šroubování, již žádné časové náročné přečtyávání. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami k přenosu vysokých povolovacích a utahovacích momentů. Přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování. Bity pro ručně a strojově ovládané šroubování. Velmi rychlá fixace bitů: Bit jednoduše zasunete do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění. K výměně bitu jednoduše posunete pouzdro dopředu a vyjměte bit. Volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování.



**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_20\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1  
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Produkty Wera ESD



Ruční držák bitů Kraftform Micro ESD




Požadavky na odpor šroubovacího náradí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

### Ochrana před elektrostatickou energií



Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je  $\leq 10^{9\text{ Ohm}}$ . Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

### Pro bity Halfmoon a HIOS



Vhodné na bity Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm.

### Rukojeť Kraftform Micro



Vícekomponentní rukojeť šroubováku pro ergonomicky správnou práci.

### Přesná zóna




Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

### Silová zóna



Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepelí nástroje zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

### Rychloběžná zóna



Díky otáčivé hlavě a zóně rychlého otáčení pod touto hlavou je možné bleskové šroubování. Časově náročné přehmatávání jako u běžných jemných šroubováků zcela odpadá.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_20\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html)



Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1  
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


## Řada ESD

Sada obsahuje:

### 1013 Ruční držák bitů Kraftform Micro ESD, 97 mm


	05300004001	1x	97 mm
			

### 851/9 C J PH Bity, Halfmoon, PH 00 x 44 x 1.8 mm


	05135270001 <sup>1)</sup>	1x	PH 00 x 44 x 1.8 mm
	05135272001 <sup>2)</sup>	1x	PH 0 x 44 x 1.8 mm
	05135276001 <sup>1)</sup>	1x	PH 1 x 44 x 3 mm

1) Optimalizované na asijské PH šrouby  
2) Velikost 0 dle JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná


### 867/9 C Bity TORX®, Halfmoon, TX 1 x 44 mm

	05135220001	1x	TX 1 x 44 mm
	05135221001	1x	TX 2 x 44 mm
	05135222001	1x	TX 3 x 44 mm
	05345352001	1x	TX 4 x 44 mm
	05345351001	1x	TX 5 x 44 mm
	05345350001	1x	TX 6 x 44 mm


### 867/9 C IP Bity TORX PLUS®, 1 IP x 44 mm

	05135230001	1x	1 IP x 44 mm
	05135231001	1x	2 IP x 44 mm
	05135232001	1x	3 IP x 44 mm
	05326310001	1x	4 IP x 44 mm

### 840/9 C Bity Hex-Plus, 1.5 x 44 mm

	05135268001	1x	1.5 x 44 mm
	05135269001	1x	2 x 44 mm

### 800/9 C Bity, 0.23 x 1.5 x 44 mm

	05135265001	1x	0.23 x 1.5 x 44 mm
	05135266001	1x	0.40 x 2 x 44 mm
	05135267001	1x	0.50 x 3 x 44 mm

### 867/9 Bity IPR TORX PLUS®, 1 IPR x 44 x 1.8 mm

	<sup>1)</sup>	1x	1 IPR x 44 x 1.8 mm
	1) Bez otvoru		

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_20\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1  
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de