



<b>Čárový kód:</b>	4013288157836	<b>Rozměr:</b>	165x60x23 mm
<b>Díl č.:</b>	05073990001	<b>Hmotnost:</b>	66 g
<b>Výrobek č.:</b>	897/4 Imp R SIS	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	84661038

- Držák bitů Impaktor s prstencovým magnetem a pružným kroužkem pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- K tlumení extrémních špiček impulzů díky dvojité torzní pružině
- S prstencovým magnetem pro jednoduché přidržování i dlouhých a těžkých šroubů
- Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováký
- S přípojovacím rozměrem šestihranu 1/4"

Držák bitů Wera Impaktor k tlumení extrémních špiček impulzů. Zvláštní torzní účinek díky dvojité torzní pružině. Držák bitů Impaktor navíc pevně přidržuje dlouhé a těžké šrouby. Je tak možné bleskové a bezpečné nasazení šroubu. Ideální také pro práce nad hlavou. Pokud by byl magnet v určité situaci nežádoucí, např. při práci s kovovým materiálem, může se vyjmout z oblasti šroubování a tím odpojit. Použití převážně při manuálním strojovém šroubování. Profil: vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Přípojovací rozměr: šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS\\_adaptors\\_and\\_sets HOLDERS\\_adaptors\\_connectors\\_impaktor\\_bit HOLDERS\\_897\\_4\\_imp\\_r\\_sis.html](https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS_adaptors_and_sets HOLDERS_adaptors_connectors_impaktor_bit HOLDERS_897_4_imp_r_sis.html)


Wera - 897/4 Imp R SIS  
05073990001 - 4013288157836

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

#### Držák Impaktor s prstencovým magnetem



Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích




Držák Impaktor s prstencovým magnetem drží navíc i velké a těžké šrouby naprosto pevně. Díky tomu je možné bleskové a bezpečné nasazení šroubů. Ideální i k práci nad hlavou. Pokud by byl magnet v některé situaci (například při práci s kovem) nežádoucí, lze ho vytáhnout z oblasti šroubu a tím "vypnout". Použití převážně při ručním strojovém šroubování.

#### Držák Impaktor




Pro extra vysoké utahovací momenty například dnešních rázových šroubováků 18 V. Se zvláště vysokou pevností. Snižuje nebezpečí předčasného zlomení držáku a bitu a zvyšuje produktivitu při šroubování s výkonnými stroji.

#### Systém Impaktor



Systém Wera Impaktor se skládá z bitů a držáků Impaktor a je v současnosti potřebným doplňkem systému BiTorsion až po systém TriTorsion.

#### Variabilní použití



Bity a držáky Wera Impaktor lze používat také samostatně. Nejlepších výsledků se však dosahuje v kombinaci obou navzájem sladěných dílů nářadí.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_holders\\_adaptors\\_connectors\\_impaktor\\_bit\\_holders\\_897\\_4\\_imp\\_r\\_sis.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_impaktor_bit_holders_897_4_imp_r_sis.html)

Wera - 897/4 Imp R SiS  
05073990001 - 4013288157836

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

897/4 IMP R SB Držák Impaktor s prstencovým magnetem a rozpěrným kroužkem,  
1/4" x 75 mm  
Držák bitů Impaktor



Sada obsahuje:

897/4 IMP R Držák Impaktor s prstencovým magnetem a rozpěrným kroužkem, 1/4" x 75 mm

05057676001

1x 1/4" x 75 mm



**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_holders\\_adaptors\\_connectors\\_impaktor\\_bit\\_holders\\_897\\_4\\_imp\\_r\\_sis.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_impaktor_bit_holders_897_4_imp_r_sis.html)

Wera - 897/4 Imp R SiS  
05073990001 - 4013288157836

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)