

**Momentový šroubovák Krafftform řady 7400 s pevně přednastavenou hodnotou měření (0,3-3,0 Nm), s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, velikost rukojeti 105 mm, 7460 x 0,3 Nm x 0,3-1,2 Nm**

**Momentové šroubováky řady Krafftform 7400, s pevně přednastavenou hodnotou měření**



<b>Čárový kód:</b>	4013288102911	<b>Rozměr:</b>	155x37x37 mm
<b>Díl č.:</b>	05074715001	<b>Hmotnost:</b>	180 g
<b>Výrobek č.:</b>	7400 pre-set, 105 mm	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82054000

- Z výroby pevně přednastavený momentový šroubovák s rychloupínací hlavou Rapidaptor
- Přestavitelné jen pomocí speciálního nástroje
- Pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty
- Vícekomponentní rukojeť Krafftform pro vysoké pracovní rychlosti

Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137001001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Vícekomponentní rukojeť Krafftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.



#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_krafftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_7400\\_pre-set\\_105\\_mm.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_krafftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_105_mm.html)

Wera - 7400 pre-set, 105 mm  
05074715001 - 4013288102911

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Momentový šroubovák Krafftform řady 7400 s pevně přednastavenou hodnotou měření (0,3-3,0 Nm), s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, velikost rukojeti 105 mm, 7460 x 0,3 Nm x 0,3-1,2 Nm**

**Momentové šroubováky řady Krafftform 7400, s pevně přednastavenou hodnotou měření**



**Přednastavené, nastavitelné momentové šroubováky**



Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137001001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.

**Neomezený povolovací moment**



Neomezený povolovací moment k povolení uvíznutých šroubů.

**Variabilní použití**



Variabilní vzhledem k bleskově rychlé výměně bitů nebo nástrčných klíčů díky technologii Rapidaptor.

#### **Weblink**

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_7400\\_pre-set\\_105\\_mm.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_105_mm.html)

Wera - 7400 pre-set, 105 mm  
05074715001 - 4013288102911

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Momentový šroubovák Krafftform řady 7400 s pevně přednastavenou hodnotou měření (0,3-3,0 Nm), s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, velikost rukojeti 105 mm, 7460 x 0,3 Nm x 0,3-1,2 Nm**



**Momentové šroubováky řady Krafftform 7400, s pevně přednastavenou hodnotou měření**

Chuck-all

Rapid-in a self-lock

Rapid-out

Krafftform



Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).



Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdem. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.









K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvlášť užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.



Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Krafftform - ruka by měla určovat tvar rukojeti - se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Krafftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

**Další varianty této skupiny produktů:**

	art. no.	 inch	 Nm	 Nm	 mm	 mm	 inch
05074715001 <sup>1)</sup>	7460	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	6"
05074716001 <sup>1)</sup>	7461	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	6"

1) Přednastavený krouticí moment lze změnit. To však vyžaduje použití speciálního nářadí a zařízení pro testování kroutícího momentu. Obratě se prosím na Torque Servis společnosti Wera.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_krafftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_7400\\_pre-set\\_105\\_mm.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_krafftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_105_mm.html)

Wera - 7400 pre-set, 105 mm  
05074715001 - 4013288102911

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de